

导波雷达物位计HWRD1000C4

产品名称	导波雷达物位计HWRD1000C4
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华伟远航 型号:HWRD1000C4
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

[导波雷达物位计HWRD1000C4](#)

[导波雷达物位计HWRD1000C4-江苏华伟远航自动化仪表有限公司](#)

特征：不锈钢316L/陶瓷材料天线，能耐受更高的温度和压力。应用：液体测量，高温高压工况，复杂过程条件。最大量程：缆：30m/棒：6m 测量精度：±10mm
过程连接：G1½A/G2A/1½NPT 探测组件材料：不锈钢316L/陶瓷 钢缆直径：4mm、6mm/10mm
过程温度：-200...400 °C 过程压力：真空...400bar 信号输出：两线制4...20mA/HART

[导波雷达物位计HWRD1000C4](#)详细介绍：HWRD1000C4 许可证

P 标准型（非防爆）I 本安型（Exia IIC T6）

C 本安型+船用许可证（Exia IIC T6）G 本安型+隔爆型（Exd [ia]ia IIC T6）

探测组件型式/材料 A 缆式/不锈钢316L/陶瓷 B 棒式/不锈钢316L/陶瓷 过程连接

GP 螺纹 G1½A KP 螺纹 G2A NP 螺纹 1½NPT YP 特殊制定

[导波雷达物位计HWRD1000C4](#)电子组件 B（4~20）mA/HART两线制

C（4~20）mA/（22.8~26.4）V DC /HART两线/四线制

D（198~242）V AC/HART四线制 外壳/防护等级（注）A 铝/IP67

B 塑料/IP66 D 铝两腔/IP67 G 不锈钢316L/IP67 过程温度/压力

A（-200~400） /（真空~4）MPa B（-200~400） /（真空~40）MPa 电缆进线

M M20x1.5 N ½NPT

[导波雷达物位计HWRD1000C4](#)现场显示/编程器 A 带 X 不带

缆（棒）长5位数字（单位:mm）注:本安型（Exia IIC T6）只限用“B”电子组件及“A”型外壳；

本安+船用许可证（Exia IIC T6）只限用“B”电子组件及“G”型外壳；

本安+隔爆型（Exd [ia]ia IIC T6）只限用“C”“D”电子组件及“D”型外壳；

标配法兰大小参照GB/T9119-2000 PN1.6MPa尺寸,厚度为15.

[导波雷达物位计HWRD1000C4-江苏华伟远航自动化仪表有限公司](#)