导波雷达物位计HWRD1000C4

产品名称	导波雷达物位计HWRD1000C4
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华伟远航 型号:HWRD1000C4
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

导波雷达物位计HWRD1000C4

导波雷达物位计HWRD1000C4-江苏华伟远航自动化仪表有限公司

特 征： 不锈钢316L/陶瓷材料天线，能耐受更高的温度和压力。 应 用：
液体测量，高温高压工况，复杂过程条件。 最大量程： 缆：30m/棒：6m 测量精度： ±10mm
过程连接： G1½A/G2A/1½NPT 探测组件材料： 不锈钢316L/陶瓷 钢缆直径： Φ4mm、 Φ6mm/Φ10mm
过程温度： -200…400 ° C 过程压力： 真空…400bar 信号输出： 两线制 4…20mA/HART
导波雷达物位计HWRD1000C4详细介绍： HWRD1000C4 许可证
P 标准型（非防爆） I 本安型（Exia IIC T6）
C 本安型+船用许可证（Exia IIC T6） G 本安型+隔爆型（Exd [ia]ia IIC T6）
探测组件型式/材料 A 缆式/不锈钢316L/陶瓷 B 棒式/不锈钢316L/陶瓷 过程连接
GP 螺纹 G1½A KP 螺纹 G2A NP 螺纹 1½NPT YP 特殊制定
导波雷达物位计HWRD1000C4电子组件 B (4～20)mA/HART两线制
C (4～20)mA/(22.8～26.4)V DC /HART两线/四线制
D (198～242)V AC/HART四线制 外壳/防护等级（注） A 铝/IP67
B 塑料/IP66 D 铝两腔/IP67 G 不锈钢316L/IP67 过程温度/压力
A （-200～400）℃/（真空～4）MPa B （-200～400）℃/（真空～40）MPa 电缆进线
M M20x1.5 N ½NPT 导波雷达物位计HWRD1000C4现场显示/编程器 A 带 X 不带
缆（棒）长 5位数字（单位:mm） 注: 本安型（Exia IIC T6）只限用“ B ”电子组件及“ A ”型外壳；
本安+船用许可证（Exia IIC T6）只限用“ B ”电子组件及“ G ”型外壳；
本安+隔爆型（Exd [ia]ia IIC T6）只限用“ C ”“ D ”电子组件及“ D ”型外壳;
标配法兰大小参照GB/T9119-2000 PN1.6MPa尺寸,厚度为15.

导波雷达物位计HWRD1000C4-江苏华伟远航自动化仪表有限公司