

针焰试验仪，针焰试验机

产品名称	针焰试验仪，针焰试验机
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3072 加热速度:100~700 为23.5S
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3072 针焰试验机

一.针焰试验箱符合标准:

本机符合GB/T5169.5、IEC60695-2-2《电工电子产品着火危险试验 第2部分：试验方法 第2篇：针焰试验》。

二.针焰试验箱适用范围:

在产品中由于故障条件，如流过泄漏路径的故障电流，组件或零件的过热，不良接触等情况下均可能引起火焰，它可能又射到附近的零件上，针焰试验是模拟产品内部在故障条件下所产生的小火焰，用模拟技术评定着火危险性。对于小零件(或组件)灼热丝试验或水平 - 垂直燃烧试验方法不适合时，可引用针焰试验方法。如果试验样品在进行灼热丝试验时起燃，则所产生的燃烧危险情况还需用针焰试验。针焰试验仪适用于对电工电子产品、家用电器的部件、零件和组件等，如：接线板、离心开关、电饭锅插座.....

三.针焰试验箱技术参数:

燃烧器：长35mm、内径：0.5mm

燃起火焰标准：火焰高度12mm

测温装置：1、热电偶为铠装 0.5mmK型细丝,测量温度：1050

2、传热铜块： 4.0x6.0mm

加热速度：100~700 为23.5S

试验箱容积：0.5M³，深×宽×高：60×95×90cm

外形尺寸：深×宽×高：61×120×105cm

外箱材质：静电烤漆和镜面不锈钢。根据客户要求和业务商定情况而选定