阀门管道耐火性试验机,阀门耐火性燃烧试验机

产品名称	阀门管道耐火性试验机,阀门耐火性燃烧试验机
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3078 制冷计时器:0~99.99(h/m/s)
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3078阀门耐火性试验机

阀门耐火性试验机主要根据《ISO 10497-2004阀门试验-阀门的耐火试验要求》、《ISO FDIS 19922耐火试验台要求》、《ISO FDIS 19921耐火试验测试方法》、《JB/T 6899-1993阀门的耐火试验》相关试验标准设计生产，适合多种阀门燃烧耐火试验。此试验为阀门在承压的情况下的耐火试验，以验证阀门在耐火试验过程中和耐火试验后的承压性能。

设备主要技术规格及参数：

试验箱管道系统：1）试验进水温度和出水温度实时监控。

2）进水压力表、试验管道内部压力表各1个，刻度精度为1%。

3）调节压力装置1套，进水端装有压力调节装置，水压可调。

4）进水、出水管道安装有截止阀门，以防止进出水倒流。

5）管道密封装置1套。

6）管道全部采用管径DN25的不锈钢水管安装。

7）系统增压泵1台，可调水压大至1.2Mpa，主要控制管道内部的进水压力。

8）夹持管子固定试验管子装置1套。

9）试样制冷装置1套，试验到达设定燃烧时间，自动停燃，并对试样进行冷却

喷水，并实时监控温度从800°C降至80°C时所需要的时间。

10）制冷计时器：0~99.99(h/m/s)，精确到0.1S。

11）试验箱上端安装抽风系统。

12）试验箱容积：宽╳高╳深: 800╳700╳500mm。

控制系统：1）燃气流量采用流量计控制，流量计0.5~5L/min一个，介质丙烷，精度为2%；

2）喷灯直径为35mm，共8个（喷灯内径为1mm），以4个为1组单独控制，

燃烧角度方向可随意调节，各喷灯间距80mm~120mm之间可调；

3）喷灯的摆放为横向2排，纵向4排；

4）蓝色火焰高度为55mm，火焰总高度为175mm，火焰大小可调；

5）自动点火功能；

6）燃气：纯度不低于95%的丙烷（自备）；

7）燃烧计时器：0~99.99（h/m/s），精确到0.1S，燃烧时间可随意设定；

8）试验试样温度测试点6组，其中2组为量热块，位置可调，温度显示采用切换显示方式；

9）控制箱容积：宽╳高╳深: 330╳550╳330mm。

上海牟景实业有限公司欢迎您来电详询，我司生产电线电缆检测设备、塑橡胶检测仪器、防火检测仪器、阻燃检测仪器、自动化检测仪器、环境检测仪器、力学性能检测仪器、电工电子检测仪器等。希望有需求的厂家或者相关部门人员与我联系，同时给予优惠价格，并给予双赢合作条件，真诚期待与您的合作！可提供国内多家与我司成功合作过的企业客户明细供参考。我们将免费为您解答（来电提供报价单），厂家生产，售后完善，符合多国新标准！产品均可根据客户要求定制！

主营产品分为：燃烧类试验机，环境类试验机，力学类试验机等试验仪器，针对电线电缆，橡塑胶，建材，航空，汽车，电子等行业，严格按照UL、CSA、VDE、CCC、GB、ASTM、JIS、ISO、BS、SATRA、CIE、ANSI、EN、DIN等各国试验标准，并针对客户产品的不同要求，均可按照多项标准配置研发。牟景公司承诺：同样的品质，我们的价格低；同样的价格，我们的品质优！公司本着服务用心，品质至上，交货准时，价格合理一直是我们坚持的理念。希望我们的合作给您带去改进和收益，上海牟景实业有限公司期待为您服务！