

工地洗轮机天津滨海新区工地洗车机工程洗车台

产品名称	工地洗轮机天津滨海新区工地洗车机工程洗车台
公司名称	天津市东丽区莱利特机电设备商行
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:bchb 型号:bchb-1
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E区8-113
联系电话	18810211156

产品详情

工地洗轮机天津工地洗车机工程洗车台

陈经理 18810211156

一：工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、

右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的红外线，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率

低90%。

二：洗轮机应用范围：

- 1、洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。
- 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）
- 4、安装方便，适应短期使用、转场。
- 5、节能环保清水，循环利用，节约用水。
- 6、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

三：技术参数：

工地洗车机，建筑工地洗轮机

型号：LQ-22

品牌：LQ

电源：380V 50HZ/460V 60HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：15KW

载重： 100吨

尺寸：3700 × 3600 × 1100mm

洗车速度：40-80辆/小时

启动方式：机械自动/遥控/手动

冲洗方式：车辆自行

四：洗轮机的使用方法:

洗轮机必须安装在工程车辆进出必经通道上，车辆可从前后两个方向进入冲洗机冲洗。车辆进入冲洗机冲洗时，依据车辆车轴数量依次冲洗。

自动模式下，车辆前轴缓慢进入冲洗机鞍马后停止，红灯闪烁，触动传感器，微电脑启动系统，黄灯闪烁，高压喷嘴对车辆轮胎冲洗。冲洗完毕后，绿灯闪烁，

提示司机，车辆前行，冲洗下一个车轴。车辆中轴同上步骤冲洗，中轴冲洗完毕后依同样步骤冲洗后轴，所有车轴冲洗完毕后车辆方可上路行驶。

五：洗轮机操作说明：

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。