

高温测试箱热风循环鼓风恒温烘箱不锈钢烤箱

产品名称	高温测试箱热风循环鼓风恒温烘箱不锈钢烤箱
公司名称	东莞市翌昇测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翌昇科技 型号:YS-420D
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角一街150号
联系电话	15992811984

产品详情

供各工厂企业、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌及电子产品老化之用。本恒温烤箱最高温度300℃。它适用于烘焙，热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定，到达温度后可借箱内自动控制系统使温度保持恒温。本恒温箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本恒温烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。本恒温烤箱是新一代产品，数显控温灵活、准确，清晰直观。

型号	内尺寸（高*宽*深mm）	外尺寸（高*宽*深mm）	容量	功率w	电压	温
YS-16A	250*250*250	480*390*440	15L	800	220v	常
YS-40A	350*350*350	580*540*490	42L	1200		常
YS-70A	450*350*450	680*490*680	70L	2000		
YS-136A	550*450*550	840*670*820	136L	2400		
YS-225A	600*500*750	890*720*1020	225L	3500		
YS-420A	700*700*850	920*1040*1120	420L	4200		
YS-640A	800*800*1000	1150*1020*1330	640L	6000	380v	
YS-960A	1000*800*1200	1330*1090*1500	960L	9000		
YS-1400A	1000*1100*1300	1290*1500*1600	1400L	12KW		
YS-40D	350*350*350	580*540*490	42L	1200	220v	常
YS-70D	450*350*450	680*490*680	70L	2000		
YS-136D	550*450*550	840*670*820	136L	2400		

YS-225D	600*500*750	890*720*1020	225L	3500		
YS-420A	700*700*850	920*1040*1120	420L	4200		
YS-640D	800*800*1000	1150*1020*1330	640L	6000	380V	
YS-960D	1000*800*1200	1330*1090*1500	960L	9000		
YS-1400D	1000*1100*1300	1290*1500*1600	1400L	12KW		
YST-70D	450*450*350	740*720*580	70L	3000	220V	常
YST-136D	550*550*450	840*820*680	136L	5000		
YST-225D	750*600*500	1050*970*730	225L	7000	380V	
YST-640D	1000*800*800	1400*1200*1050	640L	12000		

[多样化的规格，可根据您的要求非标定做！](#)

一、烤箱，电热烤箱性能

1-3 温度范围 RT+10~290

1-4 升温速度：15 /min (150度内非线性)

1-5 温度波动度 ± 1

1-6 温度均匀度 $\pm 2\%$

二、烤箱，电热烤箱结构设计

2-1内箱材质 SU304 # 不锈钢板/镀锌板

2-2外箱材质 优质冷轧钢板防锈处理，静电喷塑

2-3测试孔 可外接测试电源线及信号用

2-4保温层 超细玻璃棉 岩棉

2-5加热器 镍铬合金电加热器

2-6箱门 环保型硅橡胶条 石棉绳

2-7箱体结构标准

三、恒温箱产品售后服务与保固

- 4-1. 保证书保固一年.
- 4-2 新机出厂温度九点分布校验.
- 4-3 维修备份零组件八年以上库存.

四. 新机达交贵厂随附资料

- 5-1. 操作说明书、维护手册.
- 5-2. 保证书、保养记录卡.
- 5-3. 人员操作使用训练.