

硬质快速卷帘门

产品名称	硬质快速卷帘门
公司名称	科朗斯（苏州）节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区经济开发区天鹅荡路2号
联系电话	0512-66029566 189-3609-2275

产品详情

快速卷帘门专为快速物料流动需要缩短进出时间以及快速、安全、可靠而设计。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、采光等多项功能，并广泛应用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配，精密机械，物流仓储等多种所性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点 技术参数 应用场所：适用于外门，内门、通道

抗风性能：抗风等级10-12级。（120km/h）

开关速度：开启速度1.2 M/S ~2.5M/S，可调；最高可达3M/S

关闭速度：关闭速度不低于0.6M/S ~2.5M/S，可调。使用温度：-30 —+70 保温性能：0.086w/m2

提升导轨：采用双螺旋涡轮导轨，使门体运行更安静、平稳。承载力大大增强，减少摩擦，运行更快速卷起时门板与连接件间均无接触、无摩擦、无磨损。开关顺畅、速度快，提高门体的使用寿命 控制单元（可选）：三菱品牌：实现分段控制速度，防止快速门冲击引起传动刹车部件损坏，延长机器使用寿命

。PLC可编程控制器：由专业工程人员设置编程，实现微电脑控制管理。 丹麦品牌：实现分段控制速度，防止快速门冲击引起传动刹车部件损坏，延长机器使用寿命。PLC可编程控制器：由专业工程人员设置编程，实现微电脑控制管理。

驱动装置（可选）：电机驱动系统采用工业门

伺服电机系统：稀土永磁同步电机；台湾品牌编码器；英国品牌刹车系统；大惯量行星减速机；应急手动开启机构；5.0KW-15KW 门体框架：采用铝合金/镀锌板门框/冷轧钢板静电喷涂导向承重轨道，确保门帘在高速运行时无燥音，门帘与轨道无磨擦。 安全装置：光电开关安装在门框底部，门体关闭时，门体运行区域如有任何障碍物，传感器信号通过无线传输至控制箱中，从而控制门体立刻开启。帘布材质：铝合金厚度1-200mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗拉强度超过230B/MPA符合GB/T5237.1-5-2000标准颜色为灰，铝合金沙白、中国红可选颜色；通过软连接胶条连接铝合金门帘片站后，软连接部份折叠寿命达百万次以上；角链承重方式设计使门帘接合处不受力，门帘片不变型，长时间后还可保持平整性；门体运行时是通过聚安脂材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，最高速运行时也不会发生任何磨擦和燥音。（颜色请咨询销售工程师） 门帘拉伸强度：400dan/5cm 平衡系统：两侧门柱配平衡弹簧，采用进口材料55GrSi中径35/45，与门帘重量保持一定的平衡性，同时减轻电机负荷开启顺畅自如 密封性能：导轨密封，门帘连接密封 开启方式：1、手动按钮控制（门体两侧按钮开启）

2、手动拉升控制（距门体两侧1-5米）

3、雷达感应控制（检测物移动物体，普通雷达有效3米，工业雷达有效8米）

4、地磁感应控制（检测金属物体，灵敏度：高、中、低控制）

5、光电感应控制（镜面反射型有效距离5m，对射型10m。） 6、遥控按钮控制（有效距离30m）

7、门禁刷卡控制（磁卡感应开启） 8、双门互锁控制（控制一樘门开，一樘门关）（可选）