

# 混凝土破碎剂，高效无声膨胀剂供应商

产品名称	混凝土破碎剂，高效无声膨胀剂供应商
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

## 产品详情

混凝土破碎剂，高效无声膨胀剂供应商

甘肃宇鸿建材有限公司，优秀的无声破碎剂、裂石膨胀剂、静态破碎剂、混凝土膨胀剂、无声膨胀剂、破碎剂、矿山开采厂家；专业生产：无声破碎剂、裂石膨胀剂、静态破碎剂、无声膨胀剂、混凝土膨胀剂、破碎剂、减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油等外加剂

静态破碎剂 <http://www.gsyuhong.com>

联系人：桑先生：13088729353（微信） QQ：1107524041

王女士：18919111466（微信） QQ：794924049

宇鸿高效无声破碎剂

（宇鸿高效无声破碎剂符合国家JC506-92标准）

一、用途:宇鸿高效无声破碎剂是一种新型的静态无声化学baopo剂。它适用于大理石、花岗岩汉白玉等多种石材荒料开采和切割，成材率提高2-3倍。也适用于各种钢筋混凝土建筑物的拆除，旧桥梁，桥墩，公路，堤坝，涵洞，大型设备混凝土基础及混凝土土桩，柱，台等的拆除，高速公路，隧道，地铁，机场，电厂，油库等及周边的混凝土构筑物的改造或拆除，建筑物地基，桩基岩石的破碎开挖及沉井工程施工，公路拓宽改造工程岩石基础的破碎开挖，护坡形成，边坡治理工程中的岩石破碎，市政工程中，燃气管，水管，电缆等地下管网铺设工程中岩石的开挖。混凝土破碎剂，高效无声膨胀剂供应商二、产品性能:

宇鸿高效无声破碎剂无毒、无味、无声、无震，属于无公害环保节能产品。三、使用方法:(1)先在被baopo实物上打眼。(2)用水桶装好水，将药剂倒入水中，水和药剂比例为1：3，迅速搅拌均匀成糊状。(3)打好的孔洞必须清理干净，保持干燥，然后慢慢灌入孔洞，灌满为止，不用盖，不用塞口。(4)装药后，5--8小时左右baopo物即可自然开裂，在baopo物没有自然开裂时，不可近距离观看。（我公司可根据客户的特殊要求，另行定制特种产品）

(5)下雨天注意覆盖，低温情况下用15°--25°左右的温水搅拌。夏天避开高温，雨天，冬季选择中午暖和的时段。操作步骤：钻孔 搅拌 灌孔 开裂 四、宇鸿高效无声破碎剂根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用时的温度分为三个型号，订购无声破碎剂时应按实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

五、钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，容易冲孔。用直径为28-40mm的钻头最佳。(1)孔深：约为被baopo实物厚度的80%-90%(2)孔径：不小于28mm(3)孔距：钢筋混凝土25-40cm 大理石10-15cm 花岗石5-10cm(4)单位耗量：因材质不同，宇鸿高效无声破碎剂用量约为6-20千克/立方米。要根据被baopo实物的情况，决定合理的孔位、孔径、孔深和孔距，必要时可采用水平与垂直相结合的方式布孔。

混凝土破碎剂，高效无声膨胀剂供应商

宇鸿高效无声破碎剂用量

孔径 孔深 用量 水粉比

(mm) (M) (kg) (%)

30 1 1.0-1.1 10-33

35 1 1.3-1.4 10-33

38-40 1 1.6-1.8 10-33

45 1 2.2-2.3 10-33

50 1 2.9-3.0 10-33

55 1 3.3-3.5 10-33六、注意事项：为防止伤人事故，使用宇鸿高效无声破碎剂必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好药5小时之内，不得接近装好的药眼上面观看。破碎剂属安全级普通材料产品，在任何燃点、高温高压和撞击条件下均不会发生燃烧和baopo。在运输、存储，使用和管理不当时，仍有一定的危险性。防潮保存，在干燥环境下保质期三年，使用前请仔细阅读本说明书并按本说明书内容操作使用。

七、郑重声明：如因违反本说明书内容而产生人身伤害和财物毁损的事故，自行承担法率和经济责任。

混凝土破碎剂，高效无声膨胀剂供应商