

圆形回转盖人孔生产厂家

产品名称	圆形回转盖人孔生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

人孔的技术要求应符合HGT21514中：“水平吊盖板式平焊法兰人孔”按照HGT21514中的规定，工称压力PN0.6水平吊盖板式平焊法兰人孔公称直径DN450、H1=285、类材料其中采用六角头螺栓、非金属平垫（不带内包边的XB350石棉橡胶板）的水平吊盖板式平焊法兰人孔，其标记符号为：人孔 b-88（非标准尺寸）的上列人孔，其标记符号为：水平吊盖板式平焊法兰人孔：人孔 b-88（NM-XB350）水平吊盖板式平焊法兰人孔注意事项：表中的工作温度和高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓（柱）和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓（柱）和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定。水平吊盖人孔是安装于储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。水平吊盖人孔主要安装于罐顶，供工人进出口用。垂直吊盖人孔生产厂家的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，的售后服务创造了品牌。到目前为止，晟拓已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。垂直吊盖人孔是设备于石化、食品等储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。垂直吊盖人孔首要设备于罐顶，供工人进出口用。人孔是设备在储罐顶上的安全应急通气设备，一般与防火器、机械呼吸阀配套运用，既能防止因意外缘由形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全设备，格外适用于储存物料以dan气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等长处。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其间心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。维修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设12自己孔，5000m³以上的设2自己孔。人孔的设备应与进出油管线相隔不大于90。当只设一自己孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2自己孔时，其间一个设在透光孔的对面，另一个应少与一个人孔相隔90。我公司生产管理严格按照ISO9001国际质量体系的要求进行，并拥有的机械加工、检测设备和高技术的、高素质的员工队伍，保证了产品的高层次,生产各种材质的不锈钢人孔,椭圆人孔,圆形人孔,保温人孔,矩形人孔,压力人孔等，人孔种类有常压式、压力式、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜、手孔、方形等；规格材质可根据客户选择生产。金达管道设备还可根据客户来图、来样加工非标等人孔，也可按用户的要求加工制造非标人孔产品，深受老客户的认可和好评。