无声静态破碎剂，岩石膨化剂供应商

产品名称	无声静态破碎剂，岩石膨化剂供应商
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hsca 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇砂河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

无声静态破碎剂，岩石膨化剂供应商

甘肃宇鸿建材：联系电话：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

破碎剂http://www.gsyuhong.com

专业研发生产销售各种膨胀膨胀剂、静态破碎剂、无声膨胀剂, 减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油等外加剂，产品破碎力度强，开裂时间短,高效安全，操作简便，欢迎来电订购。

无声破碎材料(也称无声膨胀材料、无声破碎材料、岩石膨胀材料)是一种粉状的高效安全的破碎材料，使用中无声、无震、无飞石、无du、无粉尘、无冲击波，是zhayao破碎的理想替代产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-92，属安全级普通材料产品，可以和普通货物一样购买、运输和使用。

无声静态破碎剂，岩石膨化剂供应商

一、用途

1、石材的开采与切割，各种岩石、大理石、花岗岩、玉石的开采与切割，可提高成材率2-3倍2、岩石的破碎，各种工程施工过程中岩石基础的破碎、开挖及掘进

3、钢筋混凝土建筑物的拆除

4、其他不适宜采用破碎的工程施工

一。使用方法：确定已准备好以下材料物品：1.膨胀材料粉末、2.洁净拌和水、3.盛水桶、塑料或木制拌和盆及水瓢、4.捅棍（水平灌装）、5.防护眼镜、6.橡胶手套、7.备用洁净水和毛巾。 二。操作步骤：

1. 钻孔钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔以下，利于破碎材料充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。建议使用直径为28的钻头（冬天除外），但需以具体情况为准则。需要注意的是，钻孔内余水和余渣应用高压风qiang吹洗干净，孔口旁应保持干净，无土石渣。 2. 破碎材料搅拌在使用前，将粉末状破碎材料与水混合在一起充分搅拌。水与破碎材料的重量之比一般为1比3。例如，的破碎材料兑的水。如果反应效果不理想，通常都与气候温度有关。如果气候温度低于，建议在混合前对水进行加热至左右无声静态破碎剂，岩石膨化剂供应商。

三。 特别注意：第一，操作时应将破碎材料慢慢倒入已经配兑好的水中，而不是将水慢慢倒入破碎材料中。第二，在倒入时应不停地搅拌，直至破碎材料与水的混合物变成流质糊状。第三，倒入和搅拌的速度要快，从破碎材料加入水中至灌入钻孔结束的时间应控制在10分钟以内，否则易冲孔。

无声静态破碎剂，岩石膨化剂供应商