

申鑫牌车载式自动上料喷浆车 混凝土干喷车

产品名称	申鑫牌车载式自动上料喷浆车 混凝土干喷车
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:YZLP
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

一、车载式自动上料喷浆车

自动上料喷浆车是我公司以提高工作效率，降低工人劳动强度，提高材料利用率，立足于工程实践而推出的具有独立知识产权的新产品。相信大家看到自动上料喷浆车这个词汇不难理解，就是一款能够自动上料的喷射混凝土的设备，同时它也叫做全自动喷浆车、四驱喷浆车，简称喷浆车。大家都清楚，隧道施工是现有工程中恶劣的施工环境之首，工作环境非常苛刻，这款特有机机械的自动下料功能只需要配备2-3个工人就能完事的实现喷浆作业，节省了大量的劳动力用增加了完全保险；同时料斗出料口设有调节下料速度闸门，可根据喷浆速度随意调整下料速度而不至于拌合料撒漏到喷浆机下料筒外造成拌合料的浪费。避免了人工用铁铲一铲一铲的下料，上扬过程造成大量拌合料撒漏在周围及空气而不能充分利用。

二、干喷车用途

自动上料喷浆车是一种高效喷浆机械，它主要应用于铁路公路隧道、水利水电、地铁、矿山巷道、军事设施、各种地下建筑建设和抢险等领域的工程施工。

三、喷浆车特点

基本特点是利用液压力将预拌好的混凝土通过管道输送至喷枪，在喷枪口接入压缩空气和速凝剂，再将混凝土高速喷射到受喷面，经快速凝结硬化后形成混凝土支护层。高效率施工，操作灵活方便。

四、喷浆车优点

它结构合理，人性化设计，性能可靠，操作维护简单，使用寿命长，工作时无粉尘，噪音低，回弹率小。如下：1)：高效率，低能耗 2)：省工、省料 3)：降低污染 4)：操作简单，操作面广 5)：喷浆料直接导入料仓，避免直接接触地面，减少喷浆料浪费。 6)：上料仓直接液压控制，比传统人工上料速度快，同时节约人工。

7) : 自动上料喷浆机为自行式喷浆机，机动灵活，可以避免在转运过程中对喷浆机的损坏。

混凝土干喷车技术参数

技术参数	数值	技术参数	数值
生产能力 (m/h)	5--14	油泵压力 (mpa)	20
下料斗升起最高高度 (mm)	5600	轮胎规格	7.0 (前) 7.5 (后)
最大输送距离 (m)	100 (水平)	行驶速度 (kw/h)	10
最大骨料粒度 (m)	20	外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	7500×3000×3000
工作风压 (mpa)	0.4-0.6	重量 (kg)	9000
风量 (m/min)	16-20	柴油机 (kw)	65/无锡柴油机490
电压 (v)	380		