

爆款西藏拉萨橡胶衬套压力试验机供应中

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 爆款西藏拉萨橡胶衬套压力试验机供应中 |
| 公司名称 | 济南旭联仪器设备有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:旭联牌 型号:YDW-100 |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘龙山工业园潘王路24199号 |
| 联系电话 | 86-0531-85966136 18854167326 |

产品详情

关键词

橡胶衬套压力试验机, 橡胶衬套压力机, 橡胶衬套抗压强度试验机, 橡胶衬套抗压机

橡胶衬套抗压强度测试机, 橡胶衬套抗压检测设备, 橡胶衬套压力测试设备, 橡胶衬套抗压检测设备,

一、概述

橡胶衬套压力检测设备, 橡胶衬套抗压测试机,

衬套直接影响车辆底盘性能, 通过调整相关的衬套改正底盘存在的问题, 提高底盘的各项性能。衬套的材料特性数据和刚度特性数据是底盘开发和改进过程中及其重要的数据源。二、关于机器

橡胶衬套径刚度试验机

主要用于橡胶弹性体材料, 橡胶减震器材料的动静刚度, 阻尼系数, 阻尼角等力学性能参数的测试和分析。该试验机可以在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波自定义波形等多种波形下进行动态试验。测控软件在WINDOWS98/XP/2000中文环境下工作, 强大的数据处理功能, 试验条件和试验结果自动存盘, 显示、打印符合相关国家标准的随机成组试验数据、试验曲线、试验报告。

橡胶衬套静刚度试验机主要针对橡胶衬套做静刚度、耐久疲劳、压缩疲劳、拉伸疲劳、弯曲疲劳、屈服疲劳、疲劳刚度、断裂疲劳等力学性能测试。

YDW-100电子式压力试验机

本型号压力试验机是我公司最新研制开发的适用于科研院所、工矿企业等使用的新一代检测仪器, 具有结构简单、噪音小、精度高等优点, 适用于建筑材料、加气块、水泥、胶砂、型煤、碳素、矿产品等材料的抗压强度测试, 本型号压力试验机避免了液压系统的泄漏、噪音大等缺点。直接使用高精度负荷传

感器，使整机达到了更高的精度。整机结构紧凑、便于维护，外观美观、精度高、功能全，是科研院所及材料生产单位、各大工矿企业实验室理想的测试仪器。

本机采用电机及调速系统一体化结构，经减速后带动丝杠副进行加载。

三、机器设备特点：

- a)采用先进的步进电机调速驱动系统，可根据加荷速度的需要在0.1-50mm/min范围内实现任意的压盘上升速度；
- b)全机械结构，从步进电机到减速机，采用全密封结构，使用期间不需要对润滑油更换，不存在压力油泄漏和比例阀堵塞；
- c)主机设计按照人机工程标准，使操作简便、方便快捷。测量控制高精度，智能化；
- d)超过试验力最大值的一定范围（过载该档位的2-5%）、或活塞碰到限位时，可即刻停机；
- e)各测量数据均可保存查询，以便以后观察；

试验力、位移测量控制集中于数显表的试验界面上，直观、便于操作。

四、主要技术参数

| | |
|-------|--------|
| 最大试验力 | 50KN |
| 力值精度 | 0.01KN |
| 位移精度 | 0.01mm |
| 压盘尺寸 | Ø165mm |
| 试验空间 | 180mm |
| 立柱间距 | 200mm |
| | |

| | |
|-------------|-----------------|
| 加载速度 | 0.1-50mm/min |
| 电源电压 | 220V ± 10% 50Hz |
| 设备尺寸（长X宽X高） | 750X350X1200mm |
| 重量 | 200KG |

五、质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

服务宗旨：七天包退，十五天包换，一年质保，终生服务。

服务承诺：如机器出现故障，1小时内给与电话答复，省内48小时内上门服务，省外72小时上门服务。

六、联系方式

QQ：1463993761

传真：0531-83628156

电话：15725310692 18854167326

YTT