

静态破碎剂，岩石膨胀剂价格多少

产品名称	静态破碎剂，岩石膨胀剂价格多少
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

静态破碎剂，岩石膨胀剂价格多少

联系人：桑先生：13088729353（微信） QQ：1107524041

王女士：18919111466（微信） QQ：794924049

无声破碎剂 <http://www.gsyuhong.com>

甘肃宇鸿建材有限公司静态破碎剂,无声膨胀剂,混凝土破碎剂,无声破碎剂,矿山开采,破石剂,裂石膨胀剂,减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油厂

产品使用说明：

1、本产品根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用时的温度分为三个型号，订购无声膨胀剂时应按实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

型号 使用温度范围

岩石（钢筋混凝土）- 25 -35

岩石（钢筋混凝土）- 15 -25

岩石（钢筋混凝土）- 0 -15

2、钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。本产品适用于直径为30-50mm的普通钻头，使用大于50mm的超大号钻头可能会对产品的使用效果有一定的影响

。(1)、孔深：约为被baopo实物厚度的80%-90%

(2)、孔径：一般不小于30mm为宜

(3)、孔距：钢筋混凝土：25-35cm

大理石：10-15cm

花岗石：5-10cm

3、单位耗量：因材质不同，膨胀粉用量约为6-20千克/立方米。要根据被baopo实物的情况，决定合理的孔位、孔径、孔深和孔距，必要时可采用水平与垂直相结合的方式布孔。静态破碎剂，岩石膨胀剂价格多少

4、膨胀粉用量

孔径孔深用量水粉比

(mm) (M) (kg) (%)

3011.0-1.110-33

3511.3-1.410-33

38-4011.6-1.810-33

4512.2-2.310-33

5012.9-3.010-33

5513.3-3.510-33

注意事项

1、灌孔前须将孔腔清理干净（可用高压空气吹洗），不得有水和杂物。对于吸水能力较强的干燥的岩石或混凝土构筑物上的钻孔，须先保证孔壁有足够的湿度，但孔腔内仍不得有积水。

2、为加快灌孔速度和保证灌孔质量，垂直孔尤其是小孔径、垂直孔的灌浆也可以采用漏斗辅助作业。

3、需要灌注的洞眼较多时，灌眼时间请勿相隔太久，尽量在10-15分钟内完成，以免孔内浆体不同时间发生反应；

4、禁止在无声膨胀剂发热时(冒热气)灌进洞眼，应立即倒出桶外；一旦发现洞孔冒热气，请立即离开；

5、施工时由于各种原因可能会造成少量冲孔的情况，要求工人必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），灌浆后5个小时内不能去孔上方俯视（即扑看）。如不小心被喷浆，请及时用大量清水冲洗，请勿揉搓，并马上就医；

6、灌孔完毕后残留在桶底的结块，要随时清理掉，不宜继续使用。

7、常温下，灌浆后20~30分钟内开始产生水化作用，反应时间2~3小时后，开始产生初始裂纹，6~8小时后裂隙不断加大，10~12小时后可达总破碎效果的80%以上。

8、灌浆后工作人员应做好标记，预防附近人员误入该地方，请注意岩石膨胀后开裂倒下时的安全。

静态破碎剂，岩石膨胀剂价格多少