

# 供应黄铜法式快速接头

产品名称	供应黄铜法式快速接头
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

## 产品详情

南昌民辉实业 0791-87682993

### 供应 黄铜法式快速接头

快速接头，是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。快速接头可分为：空气用快速接头、氧气燃料气体用快速接头、气体液体共用快速接头、油压用快速接头、惰性气体用快速接头、冷却水温油用快速接头、半导体快速接头。

1. 黄铜法式快速接头主要用于空气配管、气动工具配件。对应其用途，有丰富多样的本体材质、尺寸及安装形状多样。空气用快速接头

### 2、黄铜法式快速接头气体用快速接头

黄铜法式快速接头主要用于通用熔断器配管，具有流量大，耐久性，抗腐蚀性的特点。主体材质、尺寸以及安装形状丰富多样。使用注意事项：警告 流体必须从套筒侧流向插头侧。

请使用管制螺纹的外螺纹用密封材料。安装螺纹时，请不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

请不要用于快速流体接头以外的用途。请不要用于适用流体以外的流体。

请不要与其它公司产的快速流体接头相连接。使用时不要超过最高使用压力限制。

不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

请不要用于气体滞留的地方。附近有明火时，请不要进行装卸作业。产生回火时，请用新品替换。

安装软管时，绝对不要沾有油分，防止造成自然起火。

再次安装软管时，软管的端部从大于3厘米处切下。注意 请不要用于快速流体接头以外的用途。

把软管牢牢地插入接口根部，用软管皮带或螺母固定。为了防止占有水分，应在室内保存。

不要使用有裂纹的软管，防止造成泄漏和脱落。

使用前应进行泄漏检查，存在泄漏时，应立即停止使用并用新品替换。

应确认气焊枪阀门处于关闭状态后再进行连接。

### 3、黄铜法式快速接头气液共用快速接头

黄铜法式快速接头主要用于离子冷却装置配管、酿酒装置、工作机器的切削油配管、洗车机器。通过简单的杠杆操作连接，可输送液体、气体、粉末等。主体材质、尺寸以及安装形状丰富多样。

使用注意事项：警告 请不要用于适用流体以外的流体。使用时不要超过最高使用压力。

不要用于使用温度范围外，防止造成密封材料磨损或泄漏。请勿拆卸 注意

请使用管制螺纹的外螺纹用密封材料。

安装时，所加力矩不要超过最大力矩，防止造成破损。请不要用于快速接头以外的用途。

请不要与其它公司产的快速流体接头相连接。不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

在快速接头前必须设置制动阀。请不要作为铰链接头使用。如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。

钢制、铁制快速接头不要使用水、乙二醇系列的介质。表面涂锌层会溶解。使用流体是经过过滤器

过滤的洁净流体。“O”密封圈使用时必须一直保持带有油分状态。

参照本注意事项的结尾部分内容，确认适合使用流体的密封材质及主体材质。