

# BNG防爆挠性连接管

产品名称	BNG防爆挠性连接管
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/10mm
规格参数	品牌: ; 领越 型号:BNG防爆挠性连接管 电压:AC380/50Hz
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

## 产品详情

### BNG\_BNG防爆挠性连接管

#### 一、适用范围：

HNG系列防爆挠性连接管可用于1区、2区爆炸性危险气体场所（可燃性粉尘环境20区、21区、22区），在石油开采、钻井平台、炼油厂、化工厂房、库房等危险场所中作电气设备的进出线或钢管布线弯曲难度较大的场合连接之用。

#### 二、产品特性：

##### 1、本系列产品按材质分为3大类：

I型：由优质碳钢制成的内外螺纹接头、金属软管外包PVC管等组成；

II型：由优质碳钢制成的内外螺纹接头、内衬钢丝网加强的橡胶管等组成；

III型：由不锈钢螺纹接头、不锈钢波纹管外包不锈钢网管等组成；

2、耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固；

3、常规为英制管螺纹，也可根据客户要求定制，如公螺纹、NPT螺纹等；

4、扰管的长度可以根据用户要求特殊加工，有其它特殊要求的请另外详细注明。

#### 三、注意事项：

定货时请注明材质、长度、螺纹规格大小，A型=两内、B型=一内一外、C型=两外，如：：

HNG-I-700G3/4" (内) /G3/4" (内) = HNG-700G3/4" A ;

HNG -I-700G3/4" (内) /G3/4" (外) = HNG-700G3/4" B ;

HNG -I-700G3/4" (内) /G1" (外) , 内外螺纹不一致的情况下请不要用A、B、C表达 ;