

2PGC齿辊破碎机 齿辊破厂家

产品名称	2PGC齿辊破碎机 齿辊破厂家
公司名称	巩义市开元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州巩义市白河东站
联系电话	86-037164128938 18937112666

产品详情

2PGC双齿辊破碎机(狼牙破碎机)因具有双辊、辊上有齿而得名，双齿破主要用于炼焦厂切焦,也可供选矿、化工水泥、耐火材料、电、建筑材料等工业部门中粗碎、中碎低硬度的脆性物料，我公司在生产双齿辊破碎机方面的技术相当成熟，是公司的热销破碎设备，欢迎您的前来选购。

2PGC双齿辊破碎机工作原理：

- 1、结构组成：本机器主要由辊轮、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置等部分组成。两破碎辊轮分别固定在两转轴上，轴的两端由轴承支撑，并安装在底座上。
- 2、主动辊轮用螺栓固定在底座机架上，从动辊轮则装有安全弹簧和活动轴承。使在调节辊轮间隙或当辊轮中间落入金属异物时，从动辊轮能横向移动，而不致损坏机器零件。
- 3、工作原理：机器的驱动机构，分别采用单个或两个电动机，皮带传动驱动辊轮，按照相对方向旋转籍以破碎物料。工作时物料从进料口通过辊轮，由辊轮碾挤挤压而破碎，破碎后的成品从底架下排出。

双齿辊破碎机的安装和试车：

- 1、本机器应安装在一定强度的水泥或钢架基础上。基础应保持水平，中间留有空间以便出料，基础的设计制作应按使用地的具体情况进行。
- 2、在安装前，必须检查机器零件是否齐全，有没有损坏，确定无误后，方可进行安装。
- 3、机器进入底座后，调整皮带松紧至合适，各个润滑部位加入润滑油，紧固螺栓。
- 4、双齿辊破碎机运转前，检查各个润滑部分是否处于良好的润滑状态。启动后，以正常的转速运转一小时，然后开始加料，但开始加料应少，在没有发现不正常的情况下，再继续增加进料量，直到满负荷为止。