

BNG-32*1500防爆挠性连接管

产品名称	BNG-32*1500防爆挠性连接管
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/10mm
规格参数	品牌: ; 领越 型号:BNG-32*1500 电压:AC380/50Hz
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

产品详情

适用范围

- 1.适用于气体环境1区、2区；
- 2.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 3.适用于 A、 B、 C级气体环境；
- 4.适用于温度组别为T1——T6的环境；
- 5.适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等危险环境；
- 6.产品主要作为产品与钢管布线系统中的连接之用。

订货举例：1、若需订购防爆挠性连接管，材质为PVC、管通径为15mm、长度为500mm，一端内螺纹一端外螺纹、螺纹规格为G1/2”，则订货型号为“BNG-15×500B”；2、若需订购粉尘防爆挠性连接管，材质为不锈钢、管通径为20mm、长度为700mm，结构型式为一端内一端外螺纹，内螺纹规格为G3/4”，外螺纹规格为M25×1.5，则订货型号为“BNG-20×700C(G3/4内M25×1.5外)”。

产品特点

- 1.防爆挠性管由管接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；
- 2.管接头由不锈钢制作，或优质碳素钢电镀处理；
- 3.内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；

- 4.具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；
- 5.螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等；
- 6.防爆挠性管长度，常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求订制其它长度；
- 7.四种不同材质可供选择。

技术参数

- 1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 12476.1、GB 9600、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd 、DIP A20
- 3.防护等级：IP65