

船舶救生专用救生圈自亮灯，救生圈自亮示位灯

产品名称	船舶救生专用救生圈自亮灯，救生圈自亮示位灯
公司名称	南通游龙船舶装备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871002 18012250091

产品详情

船舶救生专用救生圈自亮灯，救生圈自亮示位灯

温馨提示：由于救生圈灯有多种款式，价格也不一样，可以咨询客服发图片或产品说明

救生圈灯是装备在救生圈上的示位装置，适用于夜间向船舶落水人员和救助人员指示救生圈在海上的位置，以达到快速营救的目的。DFQD-L-B水触点锂电救生圈灯

工作时间：2h; 发光强度：上半球发光强度 2.0cd; 光色：白色；

闪光形式的灯具, 闪光频次为：50~70次/分钟。DFQD-L-B干电池救生圈自亮示位灯 发光强度 2cd

工作时间 2小时 工作电压DFQD-L-A救生圈灯为2.9V，DFQD-L-B救生圈灯为6V 储存环境温度 - 30

~ + 65 工作环境温度 - 1 ~ + 30 发光型式DFQD-L-A救生圈灯为常亮，DFQD-L-

B救生圈灯为闪光 闪光频率DFQD-L-B为50 ~ 70次 / 分钟 灯光色为白色

QDL2-2G海水电池救生圈自亮浮灯 海水救生圈灯无需自己装电池，里面有现成的海水电池，买回去直接就能使用，海水救生圈灯系在救生圈上，当灯遇到海水拉开进水盖，救生圈灯就能够自动发亮，可以多次使用直到电池没电为止。发光强度 2cd 工作时间 2h 储存环境温度为-30 ~ +65

工作环境温度为-1 ~ +30 光色为白色。FBQD2本安防爆型救生圈灯 主要参数

1.电源：2节1#碱性电池(可用电池：劲量ENERGIZER:E95；金霸王DURACELL:MN1300)

2.光源：1W白光发光二极管 3.适应环境温度：-30 ~65 4.工作温度：-1 ~30

5.工作时间：2HOURS 6.发光强度：2CD 7.发光型式：闪光 8.防爆等级：Ex iaII CT4

9.防爆证号：GYB091301 10.有效期：3年 11.外形尺寸：100X295 符合SOLAS 1974及其最新修正案；

符合IEC60079-0；IEC60079-11 光源：LED 使用电源：LR20 碱性电池 × 2 外形尺寸：100mm × 295mm

重量：700g 防爆类型：Ex ia C T4, 防护等级：IP68 产品编码: 30602008 CSS、30602009 EC FBQD2救

生圈自亮浮灯是一种本质安全型救生圈灯,可用于危险场所zone0、zone1、zone2，适用于海上石油钻井平台，石油、液化气等易燃易爆品运输船配备，安装方便，使用安全可靠。

本产品符合GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求；GB3836.4-2000

爆炸性气体环境用电气设备

第4部分：本质安全型"i"；和1974年SOLAS公约1996修正案、MSC.81(70)相关要求。

本系列产品符合：1974年SOLAS公约1996年修正案和国际救生设备规则及海安会决议MSC.81(70)

救生设备试验的要求。

船舶救生专用救生圈自亮灯，救生圈自亮示位灯愿循规蹈矩按部就班而是有自己的想法和思路也是很好的。很多时候，我们被条条框框束缚得越少，反而越容易获得意想不到的成功，收获更多的人生经验。

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号