

可燃易爆气体浓度检测 防爆型壁挂式可燃气体报警器

产品名称	可燃易爆气体浓度检测 防爆型壁挂式可燃气体报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃易爆气体 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报 : 20%LEL;高报 : 50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

可燃易爆气体浓度检测 带现场显示 防爆型壁挂式可燃气体报警器

可燃易爆气体报警器，是一款用来检测易燃易爆性的气体浓度检测仪器，根据可燃易爆气体的爆炸下限设置检测范围，采用进口气体传感器进行浓度的检测。可燃易爆气体气体报警器主要是由气体探测器和气体控制器两部分组成，探测器可以单独使用，添加声光报警、现场显示功能，但需要提供24V供电;若探测器和控制器配套使用，只需要提供220V供电即可。可燃气体报警器广泛应用于燃气、石油、化工、冶炼、生化、机械、加油站、加气站、冷库、食品厂、厨房、锅炉房等存在可燃易爆气体的危险场所。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>)

技术参数：

检测气体：可燃易爆气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V \pm 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重 量：1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

抗干扰强，灵敏可靠

使用环境范围宽，使用寿命长

各检测点对设定，检测历史查询，自主设定

一级、二级报警值，零点漂移正位，中文显示

高性能进口催化燃烧式传感器，性能稳定、灵敏度高

适用于化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、燃气等贮存、使用油漆的场所进行现场检测

当空气中有被测气体或液体挥发时，可燃气体探测器即产生与空气被测气体浓度成正比的电信号，该信号传给控制器，控制器经处理后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声、光报警信号并输出有关控制信号、启动相应控制装置，从而避免重大事故的发生。

可燃气体报警器原理：安装在现场的气体探测器由气体控制器供电工作。当发生气体泄漏时，气体探测器中的传感器将泄漏量转换成相应的电压信号输出，电压信号经气体探测器的处理之后上传至气体控制器，控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上。当浓度达到设定的动作值时，控制器发出报警并驱动外接设备。