

罗茨鼓风机启停隔爆型控制箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 罗茨鼓风机启停隔爆型控制箱 |
| 公司名称 | 乐清市领越防爆电器有限公司 |
| 价格 | 10.00/10mm |
| 规格参数 | 品牌: ; 领越 型号:B XK |
| 公司地址 | 浙江省温州市柳市镇智广村 |
| 联系电话 | 0577-61717225 18058839812 |

产品详情

适用范围：

- 1.适用于爆炸性气体环境
- 2.1区、2区；
- 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境
- 4.适用于温度组别为t1——t6的环境；
- 5.适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6.适用于含有爆炸性气体环境用的1区、2区危险场所，
- 7.作为交流50hz，电压至220/380v动力设备起动、停止控制使用。

技术参数：

- 1.执行标准：gb3836.1、gb3836.2、gb3836.3、gb12476.1、iec60079
 - 2.防爆标志：exdiibt4、exdeiibt4、exdiict4、exdeiict4、exdiibt6、exdeiibt6、exdiict6、exdeiict6、
 - 3.额定电压：ac220/380v
- 额定电流：63a 80a 100a 125a 160a 180a 200a 225a
- 4.分支回路额定电流：1a、3a、5a、10a、16a、20a、25a、32a、40a、50a、60a

5.防护等级：ip54（iib）、ip55（iic）、ip65（dip）

6.防腐等级：wf1 wf2

7.极数：2p,3p,3p+n,4p

8.进出线口螺纹：g1/2-2" m16-m63

技术特点：

- 1.采用zl102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件
- 2.内装转换开关、按钮、电流表、指示灯
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择
- 4.开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象
- 5.电流表量程由用户指定
- 6.钢管或电缆布线均可
- 7.产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数
- 8.安装方式：立式或挂式