

亚太线缆——KVVR 控制电缆

产品名称	亚太线缆——KVVR 控制电缆
公司名称	广州亚太线缆科技有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:亚太/AsiaPacific 型号:KVVR 种类:控制电缆
公司地址	广州市天河区龙口西路102号1403房（仅限办公用途）
联系电话	13611484966

产品详情

KVVR 控制电缆KVVR 控制电缆KVVR 控制电缆KVVR 控制电缆

一、KVVR 控制电缆产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。

KVVR 控制电缆价格咨询热线：李先生 13611484966

KVVR 控制电缆订购电话：020-87538020 87538023

二、KVVR 控制电缆产品执行标准

GB9330-88 Q/WTL11-2003

KVVR 控制电缆价格咨询热线：李先生 13611484966

KVVR 控制电缆订购电话：020-87538020 87538023

三、KVVR 控制电缆使用特性

1.电缆额定电压U₀/U:450/750V，交流聚烯烃U₀/U为0.6/1KV

2.电缆长期工作温度为:-20 - 90 , -40 - 105

3.推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。

KVVR 控制电缆价格咨询热线:李先生 13611484966

KVVR 控制电缆订购电话:020-87538020 87538023

四、KVVR 控制电缆主要技术指标

1.电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿

2.电缆的透光率应符合下表

电缆外径 D (mm)	透光率 (%)	电缆外径 D (mm)	透光率 (%)
D > 40	70	5 < D 10	50
10 < D 40	60	D 5	40

3.电缆的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90

4.卤酸气体释放量,符合IEC754-1

5.燃烧气体的PH值和电导率,符合IEC754-2 PH 4.3 电导率 10 μ S/mm。

KVVR 控制电缆价格咨询热线:李先生 13611484966

KVVR 控制电缆订购电话:020-87538020 87538023

五、基本型号及名称

型号名称

DLD-KVV 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

DLD-KVVP 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套铜网编织屏蔽控制电缆

DLD-KVV22 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆

WLD-KJEG 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套控制电缆

WLD-KJEGP 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜网屏蔽控制电缆

WLD-KJEGP2-22 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

WLD-KJES 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套控制电缆

WLD-KJESP 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套铜网屏蔽控制电缆

WLD-KJES22 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套钢带铠装控制电缆

DLD-KSF 铜芯低烟低卤热塑性绝缘热塑体护套控制电缆

DLD-KSFP 铜芯低烟低卤热塑性绝缘热塑体护套铜网屏蔽控制电缆

DLD-KSFP2-22 铜芯低烟低卤热塑性绝缘热塑体护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

KVVR 控制电缆价格咨询热线：李先生 13611484966

KVVR 控制电缆订购电话：020-87538020 87538023

六、生产范围

截面 mm ²	0.5	1.0	1.5	2.5	4	6	10	16	25
芯数	2-81	2-81	2-81	2-50	2-37	2-20	2-19	2-14	2-10

注:可按用户要求生产其它尺寸及材料同类型的电缆

如需进一步了解产品详细资料请随时与我们联系！

如需电缆报价请按下方联系方式联系我们！

亚太线缆/亚太环通

电话：020-87538020 87538023

全国统一服务热线：4008-716-787

手机联系人：李先生 13611484966

亚太线缆网址：www.AsiaPacificCable.com

亚太环通官网：www.pacconnect.com

亚太线缆科技有限公司郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

产品规格：根据客户的要求定做

产品数量：起订量为100米

包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新

信誉，客户至上,诗司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的承诺。

亚太线缆/亚太环通

电话：020-87538020 87538023

全国统一服务热线：4008-716-787

手机联系人：李先生 13611484966

亚太线缆网址：www.AsiaPacificCable.com

亚太环通官网：www.pacconnect.com