

广西实验台厂家直销优质全钢实验台 实验室家具

产品名称	广西实验台厂家直销优质全钢实验台 实验室家具
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	9.00/米
规格参数	类型:全钢实验台 规格:L*750*850 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西 南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

实验室专用操作台

1.结构：全钢结构

2.钢板材质：1.2mm优质冷轧钢板。

3.台面：实验室中的实验台的台面大体分为五种材料：

实芯理化板、仟思板、环氧树脂、大理石、陶瓷台面等；

4、台面

分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验台面；台面的厚度由12.7mm-40mm左右等，特殊的实验台例外。

5、实验台在常规中分中央台、边台、仪器台、转角台、洗洁台、天平台等。

6、目前

最为常见的是实芯理化板台面，材料厚127mm，台面耐酸碱、抗有机溶剂，耐高温、耐磨、耐划痕、防静电等特点；边缘加厚至25.4mm；周边倒角r10mm,特点具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲；最大承重300kg，/每平方米；奶温度可在-50 ~40 环境下使用，根据国内不同地域的气候差异，合理选用不同的台面，从而满足实验室使用要求；钢制实验室操作台具备承重性能好、使用寿命长和性价比优良等优点也是未来国内实验室的大势发展所趋；钢制实验台具备的性能好，近年

来极受国内外实验室用户的好评；洗洁专用实验台边缘经圆滑处理，光滑不伤手，水池台面上做100mm高的挡水板，结构坚固致密，能抗冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能好；操作台下面，外沿倒角，经抛光处理而成，边缘在不破坏理化层的前提下做简单的圆滑处理，前沿底部设淋水沟；结构坚固致密造型美观，经久耐用，台面边缘打止水线，防止液体流到箱体上，开导水槽，防止液体到流到柜体上。

7.框架：采用40×60×1.5mm的冷轧方形钢管制成的框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为90微米，保护层附着力经落物撞击测试合格；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重 > 850公斤，使用寿命 > 15年。

8.柜体：

采用1.2mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，200 高温固化，具有耐酸碱腐蚀、防潮防锈，使用寿命长等优点。

9.门板：

采用1.2mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）200 高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。模具开发专用连接件，表面静电喷涂。

10.抽屉：

采用1.2mm厚优质冷轧钢板，抽面双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）200 高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。

11.铰链：

105~175度铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，开启次数 10万次，使用寿命长。

12.拉手：

采用1.2mm厚优质冷轧钢板，同柜门及抽屉面板经数控加工后一体成型的一字型条型暗拉手，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）200 高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。模具开发专用连接件，表面静电喷涂。

13.导轨：

三节静音导轨，达到国家五金行业标准，耐腐蚀、承重、经久耐用，三折滚珠滑轮，拉动轻而无声，三节滑轨承重 36kg，附设有止滑装置，可全箱体拉出。

14.地脚：

高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的m10*60螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节实验台的水平，调节高度为30--42mm。

15.试剂架：(1)立柱：6.试剂架：(1)立柱：

框架：为方型铝型材，尺寸为27*27及配套锌合金插件，表面静电粉末喷涂处理。

(2)层板：试剂架层板采用 12mm厚国家优质单面磨砂钢化玻璃，前缘带有不锈钢护拦,表面经环氧树脂粉末静电喷涂，防止物品滑落，立柱底部装五孔万用插座（220v/10a），可与仪器设备的插头匹配。

(3)电线及电器元件（开关、多功能电源盒）：

所用电线、电器元件（开关、插座等）等，均应是符合3c认证的品牌，多功能实验室专用插座，应可适用任何仪器，达到国际电工标准，附有漏电过载保护装置，带防水防尘盖。abs材质。来回插动顺畅且不产生火花，漏电开关开启灵活，电导线径符合配电使用标准，走线符合图纸标注的线路布置。

16.水槽：实验室专用一体成型pp水槽，采用高密度优质pp材料制作，受力厚度7 mm，耐强腐蚀,如王水，耐< 80 有溶剂，并可耐150 高温。附pp落水头（堵臭装置），三件组合式，一体成型，具有过滤堵臭双重功能。台下托底式安装，且利于台面残水自然回流存水弯及排水管：高密度pp沉淀式泻水头及实验室专用pp连接管，具耐腐蚀防酸碱防阻塞功能。

17.三口水龙头

：实验室专用三联水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型。其中高头单口鹅颈出水嘴可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，可随时更换，具有减、增压作用（可自行选配缓、增压出水口）。管体部份为黄铜合金制，表面经高压静电加厚环氧树脂粉末喷涂处理处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。