

# 高温玻璃布胶带、玻璃纤维布胶带

产品名称	高温玻璃布胶带、玻璃纤维布胶带
公司名称	昆山亚恒电子科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:亚恒胶带 型号:2030
公司地址	昆山市横泾路468-15号
联系电话	86-0512-36694808 13913267809

## 产品详情

### 高温玻璃布胶带

玻璃布高温胶带、玻璃纤维胶带、高温耐热胶布、阻燃玻璃布胶带、压敏胶布

产品说明：该胶带以进口高密度无碱玻璃纤维布为基材，单面涂布进口高性能有机硅树脂压敏胶（亦称玻璃纤维胶带），涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ，高抗拉强度，剪切性佳，易冲型模切加工，具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！

组成：

胶粘剂45~55 $\mu\text{m}$ （进口高性能压敏胶）

100~130 $\mu\text{m}$ 进口玻璃纤维布

特性：

- 1.高温玻璃布胶带为进口玻璃布涂布高性能硅胶而成；
- 2.H级绝缘,耐高温220度，亦称：高温耐热胶布；
- 3.抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃性佳；
- 4.玻璃布胶带抗撕裂、强拉力、从形性好，捆扎能力极高；

5.玻璃布胶带能有效地吸收电气绝缘漆和树脂；

6.玻璃布胶带可用于线圈封包及固定，并用作线芯、外层及线间绝缘；可在表面印刷。

## 技术参数

-----  
基材(Backing): 玻璃布

颜色 ( Color ) : 白色

胶系 ( Coefficient of the tape ) 硅胶

规格(Standard Specifications) 宽长(Width Length mm m): 任选/30

厚度(Thickness mm) :  $0.18 \pm 0.02$

粘着力 ( AdhesionN/25mm ) : 10

拉伸强度 ( TensileStrengthN/25mm ) : 600

伸长率 ( Elongation% ) 5

耐温性 ( Temperature Resistance ) : 220

耐电压 ( Withstand VoltageKV ) : 3

## 适用范围

1. 高温玻璃布胶带感应电炉电源，引出线电气绝缘；
2. 高温玻璃布胶带应用场合，高温耐热胶布用于固定无粘高温绝缘体；
3. 同样有阻燃玻璃布胶带用作固定防火胶带；
4. 代替需要高温要求的胶带；
5. 矿井设备的修补和加强绝缘；
6. 重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用；
7. 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护；
8. H级干式变压引出线；

9. 昆山高温玻璃布胶带各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。

胶带使用在性能上完全可以替代3m-69#\p212\tesa4618等进口高温玻璃布胶带