

实验室家具 全钢实验台 广西实验台厂家

产品名称	实验室家具 全钢实验台 广西实验台厂家
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	类型:全钢实验台 规格:L*750*850 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西 南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

全钢实验台

全钢实验台是目前国际最流行的结构和款式，它具有强度高、外型美观、承重性能好，使用寿命长、环保、防潮湿等诸多优点，是目前市场上的高档次产品，多用于生物制药、化工、电子等行业，具有防火、防水等特点。

全钢结构实验台作为现代实验室的一种象征，因其坚固耐用，尽显高贵品质，钢板经酸洗磷化处理，经环氧树脂静电喷涂，使得防潮与防腐有效的结合起来，全钢实验室家具稳重而优雅，特别适合研发、检测类型实验室。

全钢实验台规格：可根据客户要求和现场尺寸定做；

全钢实验台颜色：根据客户需求提供色板选择

全钢实验台材质说明：

1、全钢实验台面可采用：贴面理化板、实芯理化板、环氧树脂板、千思板、大理石、不锈钢、陶瓷板等制作；

2、全钢实验台框架：采用60×40mm，厚壁1.5mm方管（特质）。柜体：所有钢质柜体均采用1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制，表面经酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂epoxy防护层做耐酸碱防腐蚀表面处理，再进行环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；抽面与柜面的夹层中填塞了石棉网或蜂窝状的吸音材料，使柜体关闭时安静润和；整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳，框架静态承重 > 300公斤；（柜体分为移动式、吊挂式、落地式）

- 3、全钢实验台的试剂架、钢玻结构，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；
- 4、全钢实验台的插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为pc材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用；
- 5、全钢实验台的滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；
- 6、全钢实验台的拉手：采用铝合金材料，内嵌式扼手，表面环氧树脂粉末喷涂；
- 7、全钢实验台的合页：专用304#不锈钢材质合页，厚度2.0mm，可开启角度255°或高质镀铬175度铰链；
- 8、地脚：全钢实验台采用直径38mm不锈钢地脚，配减震防滑功能橡胶，可自由调节30-40mm高度；
- 9、全钢实验台的水龙头：采用进口优质单口、双口或三口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和pp两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，全钢实验台有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用pp材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便；
- 10、全钢实验台的水槽：采用进口高密度pp材质，模具一体成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物；水槽底部厚度7mm,四周壁厚5mm；台下托底式或台上托面式安装，有利于台面残水自然回流，美观实用，规格由小号到大号，用户可根据实际需要选用；
- 11、全钢实验台的下水系统：采用进口高密度pp材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具的过滤、除臭功能。