

阁瑞斯2TR高顶监护型

产品名称	阁瑞斯2TR高顶监护型
公司名称	兰州唯能汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:格瑞斯 型号:2TR
公司地址	甘肃省兰州市安宁区莫高大道40号(兰州东兰塑料彩印包装材料公司内)
联系电话	0931-7713182 15682829069

产品详情

发动机：2tr 变速箱：5速手动 整车尺寸：5235 x 1800 x 2450
舱内尺寸：2650 x 1700 x 1750 轴距(mm)：3430 最小转弯半径(m)：
6.2 底盘 最小离地间隙(mm)：160 油箱容积(l)：75 参数
排量(ml)：2693 额定功率kw(hp)/rpm: 111/4800 最大扭矩nm/rpm: 241/3800
90km/h等速油耗(l/100km): 11 悬架系统(前/后)：
双横臂独立悬架/螺旋簧前置斜定位式独立悬架 制动系统 abs+ebd
轮胎规格：195/70 r15c 1、环保圆弧形中隔断总成并配有可视移动窗门
医疗舱布局 2、隔断处医药柜，医生座椅 3、氧气瓶柜，医疗器械柜及顶棚两侧吊柜
4、右侧柜式床，朝前医生座椅；
1、盛昌品牌自动上车担架(高强度铝合金型材，操作轻便，需 提供担架厂商授权)
2、铲式担架 担架系统 3、脊柱固定板 4、担架台
5、楼梯担架 医疗设备 综合急救箱、 内外科急救箱
1、氧气吸入器2套:(英标、德标可选)工作压力0.4mpa，流量 1-10l/min可调节
供氧系统 2、隐藏式氧气管路1套
3、铝制10l氧气瓶(含减压阀)2个;氧气瓶固定支架采用橡胶卡
箍制造取用方便并带有减震功能 配置
4、呼吸机供气口2个(英标、德标可选适用于多种呼吸机) 消毒系统
内嵌式紫外线消毒灯:(灯丝采用高寿命冷阴极,杀菌有效空间可
达12m³，可选配定时功能，使用寿命可达10000小时)
1、长排警灯1只(高亮度led发光体，低功耗，高寿命，维护成 本低) 警示系统
2、内嵌式警报器(为急救车辆设计，手柄操作，输出功率100w)
3、车尾和二侧蓝色led长方形警灯4只车尾白色led场外照明灯1 只 分体式吸引器1套：
吸引系统 1、负压调节范围：0.02mpa-0.08mpa极限负压值 2、低噪声： 65db(a)
换气系统 进口品牌超薄顶置排风扇(换气次数可达30次/h，换气量700m³ /h，噪音 63db)
对讲系统 前后对讲，双向控制，音量可调
1、长排led照明灯2条(高亮度冷光源led发光体保证舱内光照 充足) 照明系统 2、医用射灯2只
3、led后射灯1只 微电脑控制系统1套： 控制系统

微电脑集中控制系统，翘板开关操作，便于检修及发现故障，同时可加装应急备份系统，主机故障时可应急开启车内单侧照明灯

1、高精度逆变器1台：持续输出功率1000w，直流12v输入，交流220v输出，输出波形：正弦波 < 2%thd，工作温度-15 -50

2、隐藏式220v插座2只

供电系统 3、带盖12v插座2个 4、辅助电瓶1只

5、双电瓶智能电池隔离系统,根据主副电瓶电压智能连接或断开主副电瓶

1、环保耐腐层压木地板； 地板总成

耐酸碱等优点

2、医疗专用塑胶地板，具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、输液系统 隐藏式输液架 皮革颜色 蓝色皮革； 外观标识

1、急救标识为工程级反光膜 2、外观彩条以客户要求为准 空调系统

前后独立控制空调 内饰材质 采用环保原材料，应用复合材料整体一次性模具成型工艺，整体易于清洁 其他配置 安全扶手、垃圾桶、灭火器、车尾上车踏板 选择

担架系统 软担架、配置 供电系统 市电接口、 充电机、 10米充电线缆、 辅助电瓶、其他配置 gps导航、 视频监控系统、