

集水器分水器生产厂家、

产品名称	集水器分水器生产厂家、
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 分集水器由是地暖系统的一个装置，由分水主管和集水主管组成，分水主管连接于管网系统的供水管，它的主要作用是将来自于管网系统热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖管中流动时，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。分水器

和集水器的作用分水器的作用是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内，实现分室供暖和调节温度的目的。集水器是将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起，并固定到墙体或地面的作用。分水器

和集水器都是由主管、分路调解阀和接头、排气阀、泄水阀、主管终端堵头等部件组成。分集水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路。

军嶂给水设备生产的分集水器是水系统中用于连接多路加热管，供回水的配、集水装置。按进回水分为分水器、集水器二种产品，材质分为不锈钢304和普通钢板Q235B二种。分集水器产品特点供水管均有内置控制阀芯，可根据房间大小任意调节流量。回水管可配电热执行器，自动控温，控制方便。温度分布

均匀，室温变化平稳，各房间自行设定与控制。分集水器安装带有简洁、美观、稳固的支架，便于安装，节省安装时间和空间。

分水器上分别设计有放空管、平衡管、回流管、溢流管、加一甲苯管、加水管、进料管、放二甲苯管、水管连续放水管等导管。分水器操作虽简单，但接管多需谨慎进行，避免开错阀门造成事故。稳定回流时的调节应视反应中的出水情况及分水器中的界面情况，来调节排水管管端的可调部分的高度。

该分水器容积为0.3m³，直径为600mm，总高为1400mm,材质为不锈钢。

供水管均有内置控制阀芯，可根据房间大小任意调节流量。回水管可配电热执行器，自动控温，控制方便。温度分布均匀，室温变化平稳，各房间自行设定与控制。分集水器安装带有简洁、美观、稳固的支架，便于安装，节省安装时间和空间。PLL分集水器生产厂家及公司类型：从功能和结构上来看，PLL分集水器生产厂家及公司分为三种类型：基本型，标准型和功能型。基本型：由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有阀门，同时集水干管上分别装有自动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。标准型：标准型PLL分集水器生产厂家及公司结构上与基本型相同，只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分PLL分集水器生产可对每个环路的流量做精密调节，甚至豪华标准型PLL分集水器生产厂家及公司的流量调节可实现人工智能调节。

在聚氨酯组分一(预聚物)生产中，经冷凝器冷凝的二甲苯与水的混合液进入分水器进行分离。由于二甲苯密度比水小，所以在混合液的上层，下层为水层。二甲苯通过回流管流入反应釜内循环使用，水层则通过导液管和排水管自动排出。

本书介绍的分水器为连续分水器(见图10-6)，它是根据连通器原理设计的。