

西门子PROFIBUS电缆

产品名称	西门子PROFIBUS电缆
公司名称	上海晋营自动化科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:西门子
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号6幢J1212室
联系电话	173-17269055 17317269055

产品详情

西门子PROFIBUS电缆

西门子PROFIBUS通讯电缆 西门子PROFIBUS拖缆 型号6XV1830-0EH10

产品规格 定货号 Profibus DP 电缆 6XV1830-0EH10 Profibus DP
软电缆 6XV1830-3EH10 Profibus PA 电缆
6XV1830-5FH10 工业以太网电缆 6XV1840-2AH10 ,

西门子 (SIEMENS) 6XV1840-2AH10 西门子 (SIEMENS) 6XV1840-2
AH10 西门子编程电缆 现货 6XV1830-0EH10, 现货 6XV1830-3EH10, 6GK15
61-1AA00, 6GK1561-1AA01 西门子PROFIBUS通讯电缆 : 6XV1830-OEH1
0, 现货 6XV1840-2AH10

西门子PROFIBUS电缆 用于不同应用区域的不同类型 (例如, 地下电缆、拖曳电缆、危险区域 (Zone 1
和 Zone 2)) 双层屏蔽, 抗干扰性能好 阻燃总线连接电缆 (不含卤素)。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度 UL 认证

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。采用 FastConnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。西门子 PROFIBUS 电缆 UL 认证用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL

认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。Ex 认证用于本质安全 PROFIBUS DP

应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记

电缆类型 全新的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC 标准电缆 GP: 标准总线电缆专门为快速安装而设计的 PROFIBUS FC

标准电缆 IS GP: 具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC

快速连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC 食用电缆：

该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。PROFIBUS FC 接地电缆：

专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS FC 软电缆

柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC 拖缆:

专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）PROFIBUS FC

FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）

不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型）西门子 PROFIBUS 电缆 PROFIBUS 彩色电缆:

软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式 PROFIBUS 扭转电缆 高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次，± 180°）PROFIBUS 混合电缆 GP: 适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆

无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售 安装说明 总线电缆按米销售。如果总线段必须由两部分装配（例如 >1000 m

段长），可使用外套（低电阻连接导线，在更广泛的区域内连接屏蔽）。快速连接 使用 FastConnect 剥线工具，可以一下剥去新的快速连接电缆外皮并获得精确的长度。

用这种方法能快速、方便地将总线接头（除了 6ES7 972-0BA30-0XA0 外）连接到总线电缆。电缆布线： 西门子 PROFIBUS 电缆在贮存、运输和电缆敷设过程中，两端需用收缩帽密封两端。

符合允许的弯曲半径和张力的负载！如果是在户外敷设，例如在地下、沙子中或混凝土中敷设，或通过由 钢制或塑料保护管在地上或地下敷设，则需要使用埋入电缆。符合埋地敷设过电压保护规程。

我们公司能提供全套产品，我们有着好的库存，优惠的价格，优质的售后服务和强大的技术力量

我们期待着和您的合作！感谢您的支持！规格：SIEMENS；全新原装数

量：大量的库存、几乎所有型号 货期：现货当日发、订货 4-6 周；我们的宗旨：诚信为本、薄利多销

、长期合作。郑重承诺！西门子保内全新原装产品！质保一年！（非人为不保）！一年内因本身质量问题免费更换新产品，不收取任何费，