

西门子现场通讯电缆

产品名称	西门子现场通讯电缆
公司名称	上海晋营自动化科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:西门子
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号6幢J1212室
联系电话	173-17269055 17317269055

产品详情

西门子现场通讯电缆

SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7
系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET200 2、 逻辑控制模块
LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等 3、 SITOP
系列直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 4、 HMI
触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SIEMENS
交、直流传动装置 1、 交流变频器
MICROMASTER系列 : MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO
MIDASTER系列 : MDV 6SE70系列 (FC、 VC、 SC)
2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服 1、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D
: 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510, 2、 伺服驱动
:
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

现货6XV1830-0EH10,现货6XV1830-3EH10,6GK1561-1AA00,6GK1561-1AA01

西门子PROFIBUS通讯电缆：6XV1830-OEH10,现货6XV1840-2AH10

西门子总线电缆 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。

Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。
6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（ PROFIBUS总线电缆 ）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）

西门子现场通讯电缆 符合VDE

0472标准；B类试验（ IEC332.1 ）。

带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数， 弯曲半径：约

120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m
(原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)

带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子 (SIEMENS) 6XV1840-2AH10 产品详细信息：使用fc电缆2
x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座 (10/100
mbit/s) 或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上，节省时间，专用总线
电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接
地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。应用范围：用于工厂车
间中的结构化布线，专用于快速装配，特别适用于汽车行业 (如喷漆
生产线) 技术说明：电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100
± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc
到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150
n阻燃性能，符合标准ul 1685

西门子现场通讯电缆 (csa ft 4) 认证ul 和 ccc

西门子电缆大量现货 产品规格 定货号 Profibus DP 电缆


6XV1830-0EH10 Profibus DP 软电缆 6XV1830-3EH10 Profibus PA
电缆 6XV1830-5FH10 工业以太网电缆 6XV1840-2AH10 ,


西门子 (SIEMENS) 6XV1840-2AH10 西门子 (SIEMENS)


6XV1840-2AH10 西门子编程电缆 现货6XV1830-0EH10,现货6XV1830-3
EH10,6GK1561-1AA00,6GK1561-1AA01

西门子PROFIBUS通讯电缆 : 6XV1830-OEH10,现货6XV1840-2AH10









西门子现场通讯电缆

Overview

总线系统

用于带有少数工作站且带有现场设备的蜂窝网络的过程和现场通信以及用于符合 IEC 61 158/EN 50 170 规范的数据通信

确保和其他生产厂家的标准化元件之间的开放式互连 PROFIBUS

– 用于生产和过程自动化领域的现场总线标准：

物理层总线特性和接入方法标准的定义 用户层协议和用户接口的定义
过程或者现场通信 PROFIBUS-DP

用于和现场设备间的快速，循环数据交换 PROFIBUS-PA

应用于本安过程自动化领域 数据通信 PROFIBUS-FMS

用于自动化设备和现场设备之间的数据通信 西门子现场通讯电缆

通讯范围中的PROFIBUS

Benefits

PROFIBUS 是一种能够确保无故障通信的功能强大的、结构坚固的开放式总线系统。该系统采用了标准化设计，因此，它可以与其它生产厂家提供的标准化部件进行连接。用户能够在整个网络的任何一点对该系统进行组态、启动以及故障检测。

也就是说，用户能够十分灵活、方便与自由地选择和修改通信链路。

使用快速连接（FastConnect）布线系统，可快速装配和调试。

采用简单、有效的报警概念，恒定监控网络部件。高投资保护：

可以在不影响正常操作的情况下对现有安装进行扩展。

西门子现场通讯电缆