

宇龙高分子密封胶龙口 耐油硅酮密封胶

产品名称	宇龙高分子密封胶龙口 耐油硅酮密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:IM1939
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

108硅丙防水密封胶 《宇龙108中性耐候建筑密封胶》

产品简介:

本品系硅丙乳液型产品。单组份室温固化，经改进其耐水性，粘接性都有较大改善，在房屋建筑中可克服较大位移。无腐蚀，无污染。完全干燥后，表面光泽，拉伸强度等性能，可与硅酮胶相媲美；本品为不流挂型，施工方便，无毒、无污染，是装修必备佳品。有多种颜色可供选择。

施工要求及注意事项：

- 1、 粘结表面须干燥清洁，不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方；
- 2、 表面未完全干燥前防止雨淋和水浸；
- 3、 上油漆、涂料及所有会渗出油脂的材料，会影响粘接（结）效果不宜施胶；
- 4、 干燥固化过程中需光照通风。（打发泡胶部位需二次施胶）

规格及贮存：

1. 108防水 400克，30支/箱

108防水430g，30支/箱

108防水500g，24支/箱

2. 贮存期：自出厂日记，在5-26 内有效期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号 项目 技术指标
1外观 细腻、均匀膏状物
2密度 1.55 ± 0.053
3表干时间/h 3
4下垂度 14
5挤出性/(ml/min) 100
6定伸粘结性 无破坏
7弹性恢复率 无破坏
8浸水后定伸粘结性 无破坏
9树脂含量 40%
10产品在湿度 $50 \pm 5\%$ ，温度 23 ± 2 条件下固化 28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求

(255,255,255);mso-border-right-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-top:none;;mso-border-top-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-bottom:31.8750pt none rgb(255,255,255);mso-border-bottom-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);' >

优势效果编辑密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。为此，密封胶水成为了包装领域的重要组成部分。按照密封材料的形态和使用方式，大致可分为垫圈密封、胶带密封和胶体密封等三类，均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。防伪密封，一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

随着电子行业在我国不断发展起来，人们的生活水平不断提高，密封胶和玻璃胶的性能和功能都有所不同，它们虽然都有粘接的功能，但是密封胶和玻璃胶之间还是有区别的，因为密封胶和玻璃胶的作用、性能不同，所以在使用时要能够正确的应用在产品上。

1.密封胶

密封胶一种以密封为目的粘胶，种类有：硅酮密封胶，聚氨酯密封胶，聚硫密封胶，丙烯酸密封胶，厌氧密封胶，环氧密封胶，丁基密封胶，氯丁密封胶，PVC密封胶，还有沥青密封胶。雅可成的密封胶可用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封，从而起到保温、隔音、防水、防尘等等作用。