

YGC-24A全自动氮吹仪，全自动平行浓缩仪

产品名称	YGC-24A全自动氮吹仪，全自动平行浓缩仪
公司名称	郑州宝晶电子科技有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:郑州宝晶 YGC 型号:YGC-24A 通道数:24
公司地址	郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号
联系电话	86-037186185912 13523537858

产品详情

YGC-24A全自动氮吹仪

主要特点

1. 宝晶《YGC》氮吹仪,
2. 全自动控制双气路配置，可同时接氮气源和空气源，也可以单选其一，开机吹扫时气路自动打开，吹扫完成时气路自动关闭，节省气体的消耗；当选用氮吹仪空气源作为气源时，控制系统可自动控制氮吹仪空气源的开关，不再需要繁琐的手动操作。
3. 全自动模块化控制功能，可实现手动控制和自动控制两种操作方式；自动控制系统中可以自行设置、自存8种吹扫方法，调用所需吹扫方法后不再需要人工调整样品架与试样杯的高度，，大大降低有害气体对操作者的劳动伤害，吹扫完成后自动复位到设定高度，方便下次操作。
4. 大屏幕彩色液晶触摸屏显示即时气体总消耗量、即时温度，实时监测，直观方便，操作简单易用，每路气体大小可以根据需要通过调节旋钮随时调节大小。
5. 全封闭系统，实验样品在一个封闭系统内，可以直接放在实验台上进行操作。
6. 全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置，避免有机组份挥发和水浴时蒸汽挥发对仪器及操作人员的影响，工作室吹出来的多余气体可通过空气泵直接导出室外或做进一步除害处理，无须在通风橱内操作,节省实验室可利用空间。

7.具有定容功能，配的刻度试管可用于粗定容，根据情况设定可做到1ml和2ml定容或近干（延时功能可以将溶剂吹干）

8.控制和实时显示、氮吹压力、温度和工作时间等工作参数均可按需自主设置。9.灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程，易学易用

10.每个吹扫气路大小均可自主独立控制，避免交叉污染。

11.整机采用磷化和多层环氧树脂喷涂处理，耐有机溶剂、耐腐蚀性能好

12.样品浓缩窗口全透明设计，方便实时观察样品浓缩进程及结果

产品原理

郑州宝晶电子科技有限公司的

全自动氮空吹扫浓缩仪通过自动控制氮气或干燥洁净的空气吹扫样品而达到快速将样品浓缩的目的，使样品前处理的时间大大缩短，大大**工作效率；操作人员不必守在仪器面前，较大程度降低了有毒有害气体对人体的伤害，减少操作人员繁琐费力的操作过程。该仪器具有易操作，省时、安全、节约成本等特点

主要参数：

1.样品位1-24位

2.样品容积：15ml定容试管

3.气体消耗量：吹扫压力（0.1MPa）下约330ml/min/气路；气体：0-15L/min4.加热方式：恒温干浴；加热温度：室温-180；设温精度：0.1

5.显示方式：大屏幕彩色液晶触摸屏

6.定容方式：配刻度试管用于粗定容，根据情况设定可做到1ml和2ml定容或近干（延时功能可以将溶剂吹干）

7.吹扫行程：120mm

8.工作气压：0-0.1MPa；外接气源压力范围：0.2-0.8MPa；允许外接气压：1.0MPa

9.配套气源机工作压力：0.4MPa；供气量：0-25L/min；功率：150W

10.加热功率：800W

11.电源：220V/50Hz

12.外形尺寸：450L*315W*550H标准配置:

1.全自动控制系统 2.气路控制系统 3.全封闭系统 4.定容试管 5.可视系统6.均匀配气结构

选配件: 氮吹仪空气源

