直插led f5短脚草帽灯珠规格参数

产品名称	直插led f5短脚草帽灯珠规格参数
公司名称	广州市连凯电子科技有限公司
价格	.04/pcs
规格参数	电流:20ma 功率:0.06w 电压:3.0-3.4v
公司地址	广州市天河区中山大道西1138号1021房（仅限办公用途）
联系电话	86-020-22825082 13302257879

产品详情

F5直插草帽

使用说明：

一、因设计需要引脚或弯脚

（1）在对 LED进行弯脚及切脚时，弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm；

（2）弯脚应在焊接前进行；

（3）使用 LED插灯时，PCB板孔间距与LED脚间距要相对应；

（4）切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电，故机器要可靠的接地，做好防静电工作（可吹离子风扇消除静电）。

二、焊接条件

（1）焊接时 LED不能通电；

（2）加热时不要对 LED施加任何压力；

（3）最大焊接条件：

手动焊接　　波峰焊接

a. 烙铁最大功率 : 50 W　　a. 预热最高温度：100°C

b. 最高温度:300 °C　　b. 浸焊最高温度：260°C

c. 焊接最长时间:3秒　　c. 浸焊最长时间：5秒

d. 焊接位置:距胶体底面大于3mm　d. 浸焊位置:距胶体底面大于3mm

三、防静电注意事项

（1）所有接触LED的设备及仪器必须接地；

（2）所有接触LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套；不可赤手拿取产品；

（3）如有LED有被静电损害，会显示一些不良特性，如漏电电流增加，静态顺向电压降低或上升，在低电流测试时不亮或发光不正常。