

麦克赛尔工程投影机MMX-D888X-W

产品名称	麦克赛尔工程投影机MMX-D888X-W
公司名称	南京凯漠科技有限公司
价格	298000.00/台
规格参数	品牌:麦克赛尔 型号:MMX-D888X-W 亮度:8200ANSI
公司地址	江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦451室
联系电话	86-025-52496836 13182994291

产品详情

型号MMX-D888X-

W显示系统3LCD显示设备面板尺寸0.79英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 × 3分辨率1,024 × 768像素786,432 像素可选镜头超短焦反射镜头：FL-710CN超短焦镜头：USL-701CN固定短焦镜头：FL-701CN短焦镜头：SL-712CN中焦镜头：ML-713CN长焦镜头：LL-704CN超长焦镜头：UL-705CN光源类型430W UHP灯泡光源寿命*13,000小时(标准模式)；4,000小时(省电模式)亮度*28,200流明对比度*210,000:1(演示模式)声音输出16W噪音40dB(标准模式)，33dB(省电模式)端子COMPUTER IN15针微型D-sub端子 × 1MONITOR OUT15针微型D-sub端子 × 1VIDEORCA 插孔x1HDMI 1HDMI 连接器x1HDMI 2HDMI 连接器x1DisplayPortDisplayPort 连接器x1HDBaseTRJ-45插孔x1AUDIO IN3.5mm (立体声) 迷你插孔x1AUDIO IN2RCA插孔x2AUDIO OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1WIRELESSUSB(A)x1CONTROL9针D-sub端子 × 1LANRJ45-插孔x1REMOTE CONTROL IN3.5mm (立体声) 迷你插孔x1REMOTE CONTROL OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1图像处理HDCR(高动态对比显示)支持Accentualizer (图像分明处理) 支持焕影 (图像优化技术) 支持色彩管理支持DICO M 模拟模式*3支持安装设置梯形校正水平和垂直梯形校正边角校正支持边缘融合支持曲面变形支持PbyP / PinP支持堆叠支持网络功能无线功能支持 (需选购USB无线适配器) 工作温度0 ~ 45 °C电源AC100-240V功耗580W待机功耗0.35W尺寸498 (宽) x 156 (高) x 426 (深) mm (不含突起部分)重量约 11.1kg

纵向投射/360度投射

投影机可以通过使用现有灯泡进行纵向定向，减少安装时间，并减少使用特殊灯泡的额外费用。也可以实现360°安装。投射距离

请参考下图及下表确定屏幕尺寸和投影距离。表中显示的数值是由计算式推导出来的全尺寸值。

使用标准镜头ML-713CN时

端子