

GPRS一键式报警器，插卡一键报警装置

产品名称	GPRS一键式报警器，插卡一键报警装置
公司名称	深圳市瑞鑫丰硕电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深安 型号:sa-1168
公司地址	深圳市南山区西丽街道麻磡路18号九栋6楼东面
联系电话	0755-33022113 13923715360

产品详情

为有效保证校园安全，保安公司决定从快速反应、快速处置入手，推出校园一键报警联网报警务：在校园门卫室安装报警主机和紧急按钮，如有不法侵入，门卫只需按动按钮，就会把报警信号传至接警中心。值守人员接到报警，迅即指挥处辆和人员先期处警，并确保白天10分钟、夜间5分钟抵达。

校园紧急求助联网报警系统是深安智能安防报警系统系列产品之一，其采用智能网络专用协议传输，以最简洁的系统架构，便于设计、施工、使用和管理维护。报警控制主机有多防区机型可供选择，用以满足各种场所的防盗报警需要。电话报警、GPRS联网报警，易于联网布线，报警控制主机可通过联网方式报警，更多的是采用电话、GPRS及网络报警至保安中心，极为方便。同时，控制中心通过监控管理软件实时监测各种系统状态，可以对报警系统进行双向控制，还可以与局报警中心联网并自动报警，构成多级联网报警系统。

目前，在中小学、幼儿园安装的简单紧急求助系统，一般为紧急按钮+报警主机的形式，通过GPRS与附近派出所或者110中心联网。紧急按钮一般安装在学校值班室，遇到紧急情况即可通过自动拨号的方式报警。

校园一键式报警主机（GPRS传输）功能特点：

产品功能：

自带8路有线防区，99路无线防区。自带3个报警按钮，分别对应3种警情（求助、火警、SOS急救）；大的SOS红色按钮可绑定4组呼叫号码，并且可以实现循环拨打，直到有人接通确认警情为止；火警红色按钮，绑定一组呼叫号码；绿色求助按钮，绑定一组呼叫号码。

主机可同时接入报警喇叭和双向语音对讲喇叭。

主机可以独立使用也可以和接警中心联网使用，独立使用时，出现突发情况时按下对应按钮，主机现

场报警并响起警号，同时拨打预设好的呼叫号码。有人接通后可直接进入对讲，还可以远程切换进入喊话，对现场起到震慑作用。

主机与接警中心联网使用时，在按下报警按钮时通过GPRS将警情信息推送到接警中心，然后进行独立使用时的功能。如果主机配套使用的有视频设备，可通过接警平台实现报警视频联动。

主机与接警中心联网时，和平台握手自动校对时间，通过心跳包时刻巡检，检查主机是否处于正常工作状态，

配套公司的监控设备使用时，可通过视频联网报警平台实现报警视频联动。

详细参数：

主机电源：交流转直流电源转换器220V交流输入（可选交流110V、240V输入），输出12VDC2A。

待机电流： 40mA，报警电流： 350mA。 使用环境条件：室内，环境温度-10 ~ 50，相对湿度 90%，大气压力86 ~106Kpa。 报警接收方式：调幅接收距离： 120米。（开阔地无干扰直线距离）

语音喊话：自带85分贝语音对讲喇叭，可外接大功率喊话喇叭。

呼叫按键：三组一键呼叫按键，一个大的SOS按键，一个求助按键，一个火警按键。可分别绑定不同的呼叫号码，其中SOS大按键，可以绑定4组呼叫号码，并且可以实现循环自动拨打。

储存电话号码：6组，电话号码位长：32位。

报警短信号码：1组 主机外接喇叭鸣响分贝： 120dB;

无线接收工作频率：433MHz。

与管理中心联网协议：SA-GPRS

GSM工作频段：三频 900/1800/1900 MHZ；4频：850/900/1800/1900 MHZ。

尺寸：266mm*260mm*78mm。

深安集团发展的一键报警系统在总结自己多年的运营经验基础上，创建了自己的服务模式：公司不仅有高科技的一键报警系统供给，更重要的是深安通过多年的潜心研究和经验积累，形成了一套完整的紧急报警系统，联网报警运营的理念、模式、方法、技巧，运作模式轻松复制，引导客户安全、高效、成功的经营联网报警！目前公司，正在全国各地诚招有志为当地安全防护，平安城市，平安我家，平安商铺，做贡献，有一定的社会背景，或者经济实力，或者愿意想在当地建立联网报警系统运营，挣安全财富的个人或者公司为合作伙伴！

项目咨询：潘杰

业务热线：0755-33022113

业务手机：13923715360

业务QQ：2880195607

深安集团官网：<http://www.allyking.com/>

校园一键联网报警系统专网：<http://www.szbaojingqi.net>