

电镀配套烘干设备

产品名称	电镀配套烘干设备
公司名称	广州格勒公热能设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	压力:0.6-6.0 型号:BGL/SRZ/SZL 温度:0-400
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区 黄埔东路2008之一
联系电话	86-020-86204145 15015896448

产品详情

电镀烘干散热器的特点：

- 1、利用离心干燥和热风干燥的原理，干燥效率高；
- 2、采用脚踏制动装置，可迅速停止转筒。
- 3、脱水篮采用不锈钢材料制造，使用寿命长。
- 4、可以根据客户要求加装定时、温控、变频调速等可选功能。

行业标准：rxh-27-c(热风循环烘箱两门四车)

型号：ct-c-ii

外型尺寸:2220 × 2160 × 1960mm (宽 × 深 × 高)

工作尺寸：1720 × 2000 × 1450 (宽 × 深 × 高)

热风流量：6900m³

工作温度：30-120 °

台车数量：4只

烘盘数量：96只

每批干燥量： 200kg

热源：蒸汽加热/水/导热油均可

加热功率：27kw

鼓风功率：0.45kw × 2

耗用蒸汽：36kg/h

散热面积：40m²

蒸汽压力：0.02-0.8mpa