

## 内窥镜显示器，视频存储器，视频定格器，

产品名称	内窥镜显示器，视频存储器，视频定格器，
公司名称	深圳市隆源卓越科技发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:SONY 型号:ZY30NT-SONY 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区嶂背创业一路13号二楼201
联系电话	0755-25129691 13713955277

## 产品详情

深圳隆源卓越是一家集研发，生产，销售为一体的科技型企业，产品定位于中小尺寸液晶视频类产品研发，生产，销售。

主要功能：拍照，录像，定格，信号转换，画面分割，1080P/720P/D1等高清视频方案，可支持无线WIFI传输功能。

显示器规格从1.5寸至19寸，尺寸齐全，可按客户的要求设计开发。

产品可用于领域：内窥镜，航模，电子数码显微镜，电子放大镜，医疗设备，仪器仪表，安防监控，视频播放器，投影仪，安保产品等视频领域。

公司有专业软硬件工程师，可以为您量身订制合格产品。全套生产设备，能有效的控制好产品品质及生产周期。

显示屏参数（采用进口SONY3寸IPS显示屏）

1. 解析度(Resolution)：960(H) × 240 (V)
2. 可视角度（Viewing Angles）（上/下/左/右）：（85/85/85/85）
3. 背光方式(Backlight)：LED
4. 亮度（Luminance）：<350LUX
5. 液晶屏显示尺寸(Dimension)：62.43 (W)mm × 41.64 (H)mm

6. 液晶屏外观尺寸(Overall dimension) : 74 (W)mm × 47.2 (H)mm × 2.2 (D)mm

7. 工作环境温度(OperatingTemperature) : -10 ~+60

8. 环境相对湿度 : 5~95% RH

9. 存储温度(StorageTemperature) : -25 ~+70

主板参数 :

1.系统制式(System format) : PAL/NTSC两种制式自动转换

2.视频输入(Video input) : 1.0Vp-p 75 ohm

3.电压输入(Voltage input) : DC 3.5V-5V ± 10%

4.线路板结构尺寸(mm) : 70.2 (W)mm × 51.8 (H)mm × 6.5 (D)mm

功能 :

1 . 长按 ( 轻触可选 ) 开机 , 长按1秒关机

2 . 拍照功能 , 录像功能 , 图像定格功能 , 浏览功能。

3 . 支持AVOUT视频输出

4 . CVBS IN.。

5 . 支持NTSC-720\*480 PAL-720\*576

6 . 循环录影 , 带自动删除旧档 , 记录新档

7 . 支持大容量记忆TF卡 , 最大容量支持32GB

8 . 锂电池供电3.7V

9 . 文件叠加时间记录

10 . 底电压报警 ( 3.9V以上电量显示满格 , 3.9V到3.8V电量显示2格 , 3.8V-3.7V电量显示1格 , 3.7V到3.5V无电量显示 , 3.5V自动关机 )

