

# 固定式磷化氢泄漏报警探测器

产品名称	固定式磷化氢泄漏报警探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:磷化氢 测量范围:0-20/1000ppm 检测原理:电化学/半导体传感器(带温度补偿)
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

固定式液晶显示磷化氢声光报警仪 磷化氢泄漏报警探测器 淄博博安销售的固定式液晶显示磷化氢声光报警仪采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。国内首创操作菜单,简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用极低。 固定式磷化氢泄漏报警探测器 适用于炼油、化工、液化气站、燃气、钢铁、锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在磷化氢气体的工业现场,进行气体安全检测报警,磷化氢气体的探测报警,确保工作人员安全操作。

(咨询请直接拨打电话或者QQ,请不要留言,留言看不到,价格以电询为准)

(咨询电话:王经理18653308764, 18678129224, QQ: 1685057031)

(产品网站: <http://www.boanbaojingqi.com>) 主要参数: 检测气体:磷化氢  
测量范围:0-20/1000ppm 检测原理:电化学/半导体传感器(带温度补偿)

其它报警:低电池电量;关闭警告;传感器故障,超量程

相对湿度:5-95%RH相对湿度(非冷凝) 防护等级:高防水性IP66防护外壳 电

池:3.6V锂离子充电电池 工作温度:-40~+70 外光尺寸:126×66×33mm

重 量:220g(带充电器) 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb 读

数:开机自检后大屏中文显示气体的浓度 显

示:液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明 校准:自动标定与归零 背

光:光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 产品特点:

可设置高、低两个报警点,屏幕显示报警类别 标定浓度值可以调整,方便用户标定 电池欠压报警、显示自动校准功能,降低检测误差 传感器故障自检功能 二级声、光、振动报警功能,不易忽略

开机自检功能,并具有自诊断和自修复功能 密码管理功能,重要操作需要输入密码,有效防止误操作

淄博博安器材售后服务: 1.免费保修服务:自产品安装之日起,12个月内非人为因素、或不可抗力的

自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。 2.保修期外收费服务:对因用户使用不当,人为损坏;

私自移动、拆卸;自然灾害等不可抗力造成的产品故障,公司提供收费(材料成本)服务。 3.服务承诺

:我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话,剩余的事情将由我们来做,给您一个满意的答复。