

HZSM-24铁道信号电缆接续盒 SMC(密封型)保附40保护管2根

产品名称	HZSM-24铁道信号电缆接续盒 SMC(密封型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部分组成。HZ-24铁道信号电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根上述方向终端电缆盒在使用时，首先转动转轴，使得转轴带动导向杆相对限位槽内位移，同时导向杆也在锁止块的导向槽内位移，当导向杆位移至导向槽的一端时带动锁止块在锁体的滑道内滑动，锁止块对弹簧进挤压。壳体可设有剩余长度处理部分。信号电缆入口可固定电缆防护管，以起到保护和固定作用连接盒内采用的压接连接端子，配线方便牢固连接盒壳体采用聚酯玻璃纤维高强度复合材料。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-24铁道信号电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根本实施例中请参阅图。附图说明下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。但是，无论何时安装终端盒，切割未被分出的芯且将其熔接到新光学电缆的芯上对于技术人员来说都是不方便的。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部分组成。HZ-24铁道信号电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根需要说明的是，本实用新型为一种防盗型终端电缆盒。外凸式法兰也因搬运中不甚易出现损坏，使用安装维修不便。壳体可设有用于对光学电缆布线的布线孔和用于对用户线路布线的线路分配孔。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZ-24铁道信号电缆接续盒 C(密封型)保附40保护管2根抗冲击强度高重量轻阻燃不变形耐腐蚀绝缘性好。尤其是满足计轴设备适应隧道内墙壁安装及隧道外地面安装的一种通用型电缆连接盒。为了解决改性尼龙材料注塑后引起盒体的应力不平衡所造成的变形，在盒盖直线部位采取了局部斜支筋，边角采用圆弧角结构的方式，盖体为梯形结构。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。