多种型号船用雾航汽笛CB881-84

产品名称	多种型号船用雾航汽笛CB881-84
公司名称	南通游龙船舶装备有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871002 18012250091

产品详情

多种型号船用雾航汽笛CB881-84

产品名称：船用雾航汽笛CB881-84 WD-1/2/3型

雾笛主体材质：EASi80-3铜，三通阀材质：EHSi80-3铜，喇叭体材质：ZL105 包装：木箱包装
产品规格：手动、电动、电控

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号

多种型号船用雾航汽笛CB881-84放下你的浮躁，放下你的懒惰，放下你的三分钟热度，放空你禁不住诱惑的大脑，放开你容易被任何事物吸引的眼睛，放淡你什么都想聊两句八卦的嘴巴，静下心来好好做你该做的事，该好好努力了！有时候真的努力后，你会发现自己要比想象的优秀很多。 关键词：膜片式空气气笛，电控气笛（电控汽笛），电控雾笛，航雾汽笛，航雾气笛，电控雾笛，船用汽笛，船用气笛，雾笛，船用雾笛。描述： 本产品适用于中型、中大型船舶； 手动——“ 船用雾航汽笛CB881-84 WD-1/2/3型 手动 ”无电源箱、电控箱、电磁阀，使用手动拉索控制汽笛发音的汽笛
电动——“ 船用雾航汽笛CB881-84 WD-1/2/3型 ”有电源箱、电磁阀，可使用手动拉索或控制电源按钮使汽笛发音，配防水按钮2只和配件、备件 电控——“ 船用雾航汽笛CB881-84 WKD-1/2/3型 ”有电控箱、电磁阀，可手动控制、电动控制以及航行时自动发出各种符合国家标准的声讯讯号，配全套配、备件。
WD-1相关参数：

电磁阀额定电压（AC/DC）	电磁阀消耗功率(W)	公称通径 DN (mm)	额定压力 PN (MPa)	可听距离（海里）	声压级(dB)	频率范围（Hz）	工作制	耗气量（m3/s）	电热器电源电压（DC或AC）	电热器消耗功率（W）

220 110 24	45	25	1.0	1.0	＞130	250~700	间断	＜8.3×10-3	220 110	＜250

WD-2相关参数：

电磁阀额定电压（AC/DC）	电磁阀消耗功率 (W)	公称通径DN (mm)	额定压力PN (MPa)	可听距离（海里）	1/3倍频带声压级 (dB)	中心频率（Hz）	工作制	耗气量（m3/s）	电热器电源电压（DC或AC）	电热耗功（W
220 110 24	45	25	1.0	1.5	≥138	160	间断	≤8.3×10-3	220 110	＜2