

# 电力防扭钢丝绳 防扭钢丝绳 得力防扭钢丝绳

产品名称	电力防扭钢丝绳 防扭钢丝绳 得力防扭钢丝绳
公司名称	霸州市朝阳五金机具厂
价格	4.00/米
规格参数	品牌:万源 型号:y19-12 × 19 类型:五金工具
公司地址	河北省廊坊市霸州市
联系电话	0316-7396961 18033656583

## 产品详情

我公司产品经检验和使用证明，其防扭性，耐腐蚀能达到国外同类产品技术水平，其机械强度超过了国外同类产品技术水平，填补了国内钢丝绳生产的空白。防扭编织钢丝绳是采用高强度热镀锌优质航空钢丝经特殊工艺加工而成的特种编织型钢丝绳，因其截面呈正方形或正六方形，受力时不扭转，又称方型不旋转钢丝绳，与普通圆股钢丝绳相比具有强度高、柔韧性好、防腐防锈、不打金钩、不易打结、使用寿命长等优点。适用于电力线路张力放线施工、竖井提升设备用平衡尾绳及矿山、码头等大扬程起重时要求钢丝绳不旋转的场所。绳索结构形式（横截面）

- 1、四方八股
- 2、四方十二股
- 3、六方十二股"

号	公称方径 (mm)	结构	股绳直径 (mm)	公称抗拉强度 (mm)	股组切断拉力 (kn)	钢绳破断拉力 (kn)	钢绳参考质量kg/km
y19-12 × 19	9	12 × 19	2.0	1960	4.9	50	280
y19-12 × 19w	9	12 × 19w	2.0	1960	5.3	55	297
y11-12 × 19	11	12 × 19	2.5	1960	6.9	71	372

yl11-12 x 19w	11		12 x 19w	2.5	1960	8.4	85	432
yl13-12 x 19	13		12 x 19	3.0	1960	10.5	107	601
yl13-12 x 19w	13		12 x 19w	3.0	1960	12	122	630
yl15-12 x 19	15		12 x 19	3.5	1960	13.7	140	848
yl15-12 x 19w	15		12 x 19w	3.5	2000	16	165	864
yl18-12 x 19	18		12 x 19	4.0	1960	18	183	1006
yl18-12 x 19w	18		12 x 19w	4.0	1960	16.5	200	1100
yl20-12 x 25fi	20		12 x 25fi	4.2-4.5	1960	24.5	250	1290
yl20-12 x 25fi	20		12 x 29fi	4.2-4.5	1960	25	259	1300
yl22-12 x 25fi	22		12 x 25fi	4.8	1960	30.0	306	1560
yl22-12 x 25fi	22		12 x 29fi	4.8-5.2	1960	34.3	320	1786
yl24-12 x 25fi	24		12 x 25fi	5.0-5.2	1960	35.7	365	1822
yl24-12 x 29fi	24		12 x 25fi	5.0-5.2	1960	36	365	2000
yl25-12 x 25fi	25		12 x 29fi	5.2-5.5	1960	38	420	2160
yl25-12 x 29fi	25		12 x 29fi	5.2-5.5	2160	41		2250
yl26-12 x 29fi	26		12 x 29fi	5.5-5.6	1960	38	388	2280
yl26-12 x 29fi	26		12 x 29fi	5.5-5.6	2160	41	420	2300

yl28-12 × 29fi	28		12 × 29fi	6.0	1960	42	461	2310
yl28-12 × 29fi	28		12 × 29fi	6.0	2160	17.5	485	2570
yl30-12 × 29fi	30		12 × 29fi	6.5	1960	47	520	2721
yl30-12 × 29fi	30		12 × 29fi	6.5	2160	53	540	3100

为了解决普通捻绕式钢丝绳和捻绕式中多层股（不旋转型）钢丝绳扭转、破股现象，我公司在意

大利进口编织型钢丝基础上，研制生产出一系列全防扭特种钢丝绳。该绳的特点是：用四股、六股和右互捻是相称的，不论是否受力，断面上的捻劲都能相互抵消这样钢丝绳总的扭转力矩为零，即不旋转，该种钢丝绳还具有柔性好、耐腐蚀的特点。

哪的防扭钢丝绳强度哪的无扭钢丝绳柔韧性好？防腐防锈无扭钢丝绳？不打金钩、不易打结、使用寿命长的防扭钢丝绳？电力线路张力放线、竖井提升、矿山、码头大扬程起重使用钢丝绳不扭转、就找我。直径9mm-30mm应有尽有。我采用高强度热镀锌航空钢丝精特殊工艺特种编制而成的优质防扭钢丝绳。助你的施工一臂之力。欢迎各界施工精英前来采购。

防扭钢丝绳的主要性能特点有：

- 1、在自由状态下承受张力时，防扭钢丝绳的旋转角度等于零，合成转矩等于零，适应于各种要求钢丝绳不旋转的领域；
- 2、绳柔软性好，解除张力后不打扭，不缠绕，使用寿命长，并可根据工况采用不同结构的股绳；
- 3、防扭钢丝绳可以用插接的方法使实用长度达任意长，而不需附加任何连接器，也可用插接的方法修补使用过程中的局部损伤，而不会降低整绳的破断力和柔软性。

4防扭钢丝绳采用的原材料为镀锌航空钢丝，具有强度高、耐腐蚀的特性。

此外我厂还生产各种吨位张力器，牵引机，绞磨机，电缆输送机，卡线器，网套，牵引绳。紧线器，电杆挖坑机，小型旋挖钻机，履带式潜孔钻机，挖掘机式打桩机，螺旋建筑打桩机，旋挖钻机，中小型旋挖钻机，拖拉机式吊车，潜孔钻机，履带式光伏打桩机，拖拉机吊车挖坑机两用机，拖拉机挖坑牵引两用机，拖拉机开沟机，拖拉机开沟挖坑两用机钢丝绳

。本厂还可以承揽，挖掘机改装挖坑机，拖拉机改装挖坑机，装载机改装挖坑机的业务。

钢丝绳销售热线：18033656583 手机：13931623535