LED电路板老化测试仪精密烘箱智能程控型干燥箱

产品名称	LED电路板老化测试仪精密烘箱智能程控型干燥箱
公司名称	东莞市翌昇测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翌昇科技 型号:YS-225A
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角一街150号
联系电话	15992811984

产品详情

我司提供的恒温烤箱最高温度可达300°C，满足**工厂,实验室,医疗**等众多领域的大部分需求。可以对物品进行**烘烤,干燥,老化,消毒灭菌,固化,回火**等。产品具有外形美观、经济实用，维修方便等诸多特点。

【规格参数】

系列一： 卧式、内冷轧板烤箱

供各工厂企业、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌及电子产品老化之用。本恒温烤箱最高温度300°C。它适用于烘焙，热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定，到达温度后可借箱内自动控制系统使温度保持恒温。本恒温箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本恒温烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。本恒温烤箱是新一代产品，数显控温灵活、准确，清晰直观。

型号	内尺寸 （高*宽*深mm）	外尺寸 （高*宽*深mm）	容量	功率w	电压	温
YS-16A	250*250*250	480*390*440	15L	800	220v	常
YS-40A	350*350*350	580*540*490	42L	1200		常
YS-70A	450*350*450	680*490*680	70L	2000		
YS-136A	550*450*550	840*670*820	136L	2400		
YS-225A	600*500*750	890*720*1020	225L	3500		

YS-420A	700*700*850	920*1040*1120	420L	4200		
YS-640A	800*800*1000	1150*1020*1330	640L	6000	380v	
YS-960A	1000*800*1200	1330*1090*1500	960L	9000		
YS-1400A	1000*1100*1300	1290*1500*1600	1400L	12KW		
YS-40D	350*350*350	580*540*490	42L	1200	220v	常
YS-70D	450*350*450	680*490*680	70L	2000		
YS-136D	550*450*550	840*670*820	136L	2400		
YS-225D	600*500*750	890*720*1020	225L	3500		
YS-420A	700*700*850	920*1040*1120	420L	4200		
YS-640D	800*800*1000	1150*1020*1330	640L	6000	380V	
YS-960D	1000*800*1200	1330*1090*1500	960L	9000		
YS-1400D	1000*1100*1300	1290*1500*1600	1400L	12KW		
YST-70D	450*450*350	740*720*580	70L	3000	220V	常
YST-136D	550*550*450	840*820*680	136L	5000		
YST-225D	750*600*500	1050*970*730	225L	7000	380V	
YST-640D	1000*800*800	1400*1200*1050	640L	12000		

多样化的规格，可根据您的要求非标定做！

一、烤箱，电热烤箱性能

1-3 温 度 范 围 RT+10~290 °C

1-4 升温速度：15°C/min (150度内非线性）

1-5 温 度 波 动 度 ±1°C

1-6 温 度 均 匀 度 ±2°C%

二. 烤箱，电热烤箱结 构 设 计

2-1内 箱 材 质 SU304 # 不锈钢板/镀锌板

2-2外 箱 材 质 优质冷轧钢板防锈处理，静电喷塑

2-3测 试 孔 可外接测试电源线及信号用

2-4保 温 层 超细玻璃棉 岩棉

2-5加　热　器　镍铬合金电加热器

2-6箱　门　环保型硅橡胶条　石棉绳

2-7箱　体　结　构　标准

三.　恒温箱产品售后服务与保固

4-1.　保证书保固一年.

4-2　新机出厂温度九点分布校验.

4-3　维修备份零组件八年以上库存.

四.　新机达交贵厂随附资料

5-1.　操作说明书、维护手册.

5-2.　保证书、保养记录卡.

5-3.　人员操作使用训练.