

# 氨气泄漏探测器,漏氨检测报警器

产品名称	氨气泄漏探测器,漏氨检测报警器
公司名称	临沂永博仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区开源路与银雀山路交汇83号毛巾厂家属院2-A号3-119
联系电话	18953997915

## 产品详情

氨气泄漏探测器,漏氨检测报警器 ( Tel : 18953997915 王永 QQ : 784481453 ) 分固定式/壁挂式/在线式和便携式/手持式/手拿式, 其中固定式氨气泄漏报警器由氨气报警主机和氨气探测器组成, 报警器主机用来显示检测氨气泄漏浓度值, 当浓度超标, 报警主机会发出声光报警器, 并可以联动风机和报警灯。探测器是国标防爆, 传感器采用进口, 质量保证, 使用年限超长。

控制器严格遵循国家标准GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求及实验方法》严格设计而成, 具有高稳定性, 低功耗, 抗干扰性强等特点; 探测器是按照GB15322-1《可燃气体第1部分: 测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》、JJG693-2011《可燃气体检测报警器》、GB3836.1-2010《爆炸性环境设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》等国家要求严格设计制造。

该仪器可广泛应用于压缩机房、电厂、冷库、化工厂等存在应用氨气的各个行业, 是保证财产和人身安全的理想控制器。

### 氨气泄漏报警器主要功能及技术指标

#### (1) 控制器主要功能

- 1.数码管显示
- 2.界面清晰友好, 操作简便
- 3.直观、准确的显示可燃气体浓度及故障
- 4.可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能
- 5.具有设备故障、报警、声光指示等功能

- 6.具有多路通道，可以连接多个探测器
- 7.整体采用防爆设计
- 8.可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能
- 9.大气压力：86kpa—106kpa
- 10.接收（4~20）mA标准信号功能

## （2）探测器主要技术指标

- 1.显示方式 数字显示
- 2.报警方式 声光报警
- 3.低限报警 50ppm
- 4.高限报警 100ppm
- 5.响应时间 < 30s
- 6.报警音量 > 65dB
- 7.电源 AC220V ± 15% 50HZ
- 8.功耗 2W
- 9.使用环境 温度：—10 ~50
- 10.湿度： 93%RH
- 11.输入接口 三线制
- 12.示值误差 ± 3%FS
- 13.外形尺寸 330 × 220 × 65mm（8路）
- 14.安装方式 壁挂式

临沂永博仪器设备有限公司

Tel：18953997915 微信同号

QQ：784481453