

高温智能干体炉干体式温度校验炉厂家

产品名称	高温智能干体炉干体式温度校验炉厂家
公司名称	泰安德美机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大耀 型号:DY-GTL1200X
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路8号
联系电话	0538-6518017 15664453260

产品详情

DY-GTL1200X干体炉|干体式校验炉|干井炉

一．智能干体炉产品简介

DY-GTL-X智能干体炉采用高稳定控温仪，测试温度范围:300 —1200 ，均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步，在被插入深度，水平温场，垂直温场等技术方面处于水平。在所需的温度范围内使用，广泛应用于机械，船舶，化工，食品，电力，药品等行业。

二．智能干体炉相比普通干体炉有以下特点

- 1.更加便携，更加轻巧。精度更高，分辨率1。
- 2.人机界面，中文显示，触摸操作，美观大方。
- 3.温度一键设置，操作简单，全自动调节升温功率。迅速升温，控温。
- 4.准确度可调，根据客户不同标准传感器的精度，一键调节，方便快捷。
- 5.温度测试记录，曲线显示，可通过USB导出数据，方便查询工作效率。
- 6.根据客户要求可以考取全球任何地方的语言界面，方便出口。

三．智能干体炉系统参数与技术指标

型号	DY-GTL1200X
20 室温下温度范围	300 -1200

显示分辨率	1
控制方式	触摸屏
准确度	±2.5
稳定性	±0.5
径向均匀性	±1
校验孔深	160mm (可定制)
默认显示	中文显示全彩LCD or
均热块直径	35mm
校验孔直径	4.5mm—18mm (可定制)
校验孔数量	6 (可定制)
尺寸 (高X宽X长)	280mm X 160mm X 320mm
重量	6.2KG
电源	230V(±10%)50/60HZ 1500W
调节方式	自动调节功率和温差
语言	根据客户要求可以考取全球任何地方的语言
工作条件	15 —60 80%RH
标配附件	电源线X 1 说明书X 1合格证X 1

五、均温块注意事项

均温块可以根据客户不同被检传感器直径定制，如无特殊要求，本公司均按照4mm、6mm、8mm、10mm均温快配送。

六、检测方法及参照规程

JJF 1257-2010 干体炉校准方法。

JJG351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程。

本公司提供协助送检服务，以出具符合相关规程的检测报告。