供应低温干体炉干井炉生产厂家

产品名称	供应低温干体炉干井炉生产厂家
公司名称	泰安德美机电设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:大耀 型号:DY-GTL50X
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路8号
联系电话	0538-6518017 15664453260

产品详情

DY-GTL150X智能干体炉/干体式校验炉/干井炉

一.低温智能干体炉产品简介

DY-GTL-X智能干体式温度校验炉采用高稳定控温仪，测试温度范围: -30℃—150℃,均热块采用导热较好的合
冷式）完全由水制冷生产技术代替，水制冷式低温干体炉性能稳定，对环境温度没有要求，适用于全国不同地
深度，水平温场，垂直温场等技术方面处于水平，进一步丰富公司品牌产品线在技术上与国内外先进技术同步
用，广泛应用于机械，船舶，化工，食品，电力，药品等行业。

二.低温智能干体炉相比普通干体炉有以下特点

1.更加便携，更加轻巧。精度更高，分辨率0.1，0.01可选。

2.人机界面，中文显示，触摸操作，美观大方。

3.温度一键设置，操作简单，全自动调节升温功率。迅速升温，控温。

4.准确度可调，根据客户不同标准传感器的精度，一键调节，方便快捷。

5.温度测试记录，曲线显示，可通过USB导出数据，方便查询工作效率。

6.根据客户要求可以考取全球任何地方的语言界面，方便出口。

三.系统参数与技术指标

型号	DY-GTL80X	DY-GTL145X	DY-
温度范围（室温≤22°C时）	-30°C—80°C	-25°C—145°C	-20
显示分辨率	0.1°C/ 0.01°C		
控制方式	触摸屏		
稳定性	±0.1°C		
准确度	±0.4°C		
校验孔深	160mm		
默认显示	中文显示 全彩LCD °C or °F		
均热块直径	35mm		
校验孔直径	4mm—18mm（可定制）		
校验孔数量	5（可定制）		
尺寸（高X宽X长）	280mm X 160mm X 320mm		
重量	6.2KG		
电源	230V(±10%)50/60HZ 450W		
调节方式	自动调节功率和温差		
语言	根据客户要求可以考取全球任何地方的语言		
工作条件	15°C—50°C 80%RH		
标配附件	电源线X 1 说明书X 1 合格证X 1		

检测方法及参照规程

JJF 1257-2010 干体式温度校准器校准方法。

JJG351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程。

本公司提供协助送检服务，以出具符合相关规程的检测报告。

六、均温块注意事项

均温块可以根据客户不同被检传感器直径定制，如无特殊要求，本公司均按照4mm、6mm、8mm、10mm均温快配送。