质量流量计电磁流量计

产品名称	质量流量计电磁流量计
公司名称	上海德藏测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路3265号14幢11368室
联系电话	13601786100

产品详情

◆专有流量数据模型算法；模糊理论控制温度、湿度算法；
◆高性能智能微处理器及模数、数模转换芯片；◆宽量程比1000：1；大口径，低流速，压损可忽略；
◆直接测量质量流量，无须温压补偿；◆低流速测量非常灵敏；◆设计、选型方便，安装、使用简便；
◆适合各类单一或混合气体流量测量。 性能指标： • 测量范围：0—120Nm/s（20℃，101.33KPa） •
准确度: ±1%的读数 ±0.5%满量程 • 量程比：通常100：1（取决于标定流量的范围） • 管径范围:
10mm～6000mm • 应用范围: 适合各类单一或混合气体。含尘、含沙、含湿气、各种腐蚀性气体 •
环境温度范围: -40℃～+85℃（无显示）; -30℃～+70℃（有显示）; 湿度小于90%RH • 介质温度范围:
-40℃～+100℃；-40℃～+200℃； -40℃～+450℃；-40℃～+510℃ • 传感器直径：φ3、φ2.5 •
插入式传感器探杆直径：φ19（标准）、φ16、φ12 • 传感器材质：316不锈钢、哈氏合金、钛 •
探杆材质（保护套）： 316不锈钢（标准）、哈氏合金 • 双向测量介质流量 •
模拟量输出：流量：4-20mADC, 温度：4-20mADC, 最大负载:1000Ω • 累积脉冲量输出 •
键入12段非线性修正，内置10段非线性修正 • 通讯：串口输出RS232/RS485 •
供电电源：24VDC/600mA；220VAC/2W；110VAC/3W •
报警：1－2路继电器输出、5A/220V、5A/30VDC、键入设定?? •
大屏幕LCD显示：七位瞬时流量，八位累积流量 • 过程压力:1.6Mpa（最大20MPa） •
安装工艺形式：插入式（卡套、卡套＋球阀、法兰连接），管道式（法兰、螺纹连接） •
防爆等级：本安型（ia Ⅱ CT5）、隔爆型（Exd Ⅱ CT4） • 防护等级：IP6