

# 美国高效环保有机锡稳定剂181

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 美国高效环保有机锡稳定剂181            |
| 公司名称 | 淄博和悦经贸有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 品牌:美国<br>型号:181            |
| 公司地址 | 淄博高新区政通路盛世名苑12-103号        |
| 联系电话 | 86 533 3146438 13953301971 |

## 产品详情

### 淄博和悦经贸有限公司

作为中国商务部注册授权的综合性进出口贸易公司，座落于有"化工之都"

美称的中国化工基地之一：山东淄博，作为

淄博市外贸窗口，

公

司长

期专业从

事化工，机械，轻

工等行业产品的进出口业务经营，多

年来相关业务已远涉至日本，泰国,韩国,印度,英国，美国

等亚太以及欧美洲等市场.

利用外贸业务优势，公司同国际知名集团公司合作，在PVC助剂产品领域，常年进口销售美国，日本等

品牌公司生产的各种PVC塑料加工助剂产品：

### 有机锡热稳定剂

【进口品牌】（作为一级经销商，我司常年销售美国高效环保有机锡热稳定剂：MS1928，MS181，MS1900等），品种齐全，性价比高，质量稳定，用途广泛。）

## 有机锡热稳定剂（硫醇甲基锡）MS181（通用型）（美国FDA标准）

### 用途及性能：

稳定剂MS181为一高效、环保无毒、通用型硫醇甲基锡热稳定剂，通过美国FDA认证，广泛应用于PVC粒料，PVC薄膜（包括热收缩膜，印刷膜）、PVC片材(包括硬片,半硬片,吸塑片)等医药，食品等产品包装行业以及各种PVC钢丝管，牛筋增强管等透明管材中。

产品最大特色在于：本品色泽透明，异味较淡，不易挥发，品质持久稳定，有着极为优良的初期和后期稳定性。使用后，产品具有透明度高，热稳定性好，同时添加量小，效果显著，质量稳定等诸多特点，特别适用于工艺要求较高，高透明、高品质、高工艺的中高端PVC加工产品中。

### 技术指标：

外观：无色或淡黄色透明液体

色泽（号）：30

粘度 (Pa.s)：0.05-0.15

酸值 (mg)：0-4.0

比重(g/cm<sup>3</sup>)：1.175-1.185

锡含量 (Sn%)：19.0-19.5

硫含量 (S%)：10.5-12.5

单甲基含量(%)：18.0-23.0

三甲基含量(%)：0-0.3

折光：1.507-1.511

### 硫醇甲基锡是性能最佳的聚氯乙烯（PVC）热稳定剂

经国际权威机构认定，在有机锡类热稳定剂中，甲基锡具有极高的热稳定性，优异的初期着色性，其制品透明度好。

在同样的效果下，甲基锡用量比丁基锡、辛基锡少。

甲基锡经美国FDA批准（21 CFR 178.2010）和德国BGA（A, 4C）认证，这种产品可用于食品包装材料和水上管等，安全性可靠。

使用甲基锡热稳定剂的PVC制品透明性好，色泽纯净。

它还具有理想的加工性能，适用于硬质聚氯乙烯（PVC）的各种加工工艺，如压延、挤塑、注塑和吹塑等。

**适合应用范围：**

PVC薄膜（热收缩包装膜、印刷膜、压延膜、扭结膜等）

PVC片材（透明硬片、圣诞片、广告片，复合片等）

PVC粒子（粒料、电子通讯器材壳体等）

PVC建材（上水管及管件、化工管、牛筋管，蛇皮管等各种管材中）

PVC食品包装材料、日常生活器具

PVC医疗器具（输液器等）及其它制品

**包装：**本品为塑料桶装，净重220kg。

**储存：**建议储存温度低于30℃，并将桶置于阴凉干燥处，用后应封紧盖口。

**环境：**参照美国职业安全局（OSHA）对所有行业使用有机锡的环境安全标准。

**保质期：**正常条件下，可存放36个月以上。