

可变弹簧支吊架批发价格

产品名称	可变弹簧支吊架批发价格
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

河北乾图北海管道制造有限公司 支吊架生产企业。可变弹簧支吊架 弹簧支吊架 碟簧支吊架 恒力弹簧支吊架 (一)、用途和适用范围: 本标准适用于位移范围为VS(0~180mm)、TD(0~120mm)、载荷范围为154~217384N、使用温度范围-20~200 的可变弹簧支吊架。

(二)、结构形式和型号表示方法:

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。

可变弹簧支吊架按安装方式的不同,分为A、B、C、D、E、F、G七种型式。A型----上螺纹悬吊型; B型----单耳悬吊型; C型----双耳悬吊型; D型----上调节搁置型; E型----下调节搁置型; F型----支撑搁置型; G型----并联悬吊型; 安装与使用: 安装: 1.A型 上吊杆一端与根部相连; 另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内,并用螺母锁。花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连,旋转花篮螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧。 2.B、C型 弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连,吊杆、吊板另一端生根在钢梁或楼板上。其他与A型相同。 3.D型 用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上,吊杆穿过吊架本体与管道相连,旋转顶部螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧。 4.E型 用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上。其他与A型相同。 5.F型 用螺栓将弹簧支吊架底板固定在基础、钢梁或楼板上,顶部支撑水平管道或弯道底部。当现场实际支撑高度与设计提供安装高度有出入时,可转动荷重柱进行微调。其微调量为Lmax与Lmin之间。弹簧型号VS30F0~9为±6mm、VS30F10~24为±12.5mm,弹簧型号VS60F、VS90F、VS120F、VS150F、VS180F分别为±25mm。 6.G型 旋转花篮螺母,使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧,将吊架调整到设计的安装高度,再用螺母将花篮螺母锁紧。