

# 手动工程陶瓷耐磨刀型浆液阀

产品名称	手动工程陶瓷耐磨刀型浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	820.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 连接形式:对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C手动工程陶瓷耐磨刀型浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

### 适用介质

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

## 手动工程陶瓷耐磨刀型浆液阀产品特点:

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动型式

## 引用标准:

设计制造：JB/T8691-98 结构长度：GB/T15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T9113-2000 阀门检查和试验：GB/T13927-92

## 手动工程陶瓷耐磨刀型浆液阀性能材料:

型号	Z73X-2.5	Z73X-6	Z73X-10
工作压力 (MPa)	0.25	0.6	1.0
适用介质	煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等		
适用温度 ( )	120		
材料	阀体 闸板 灰铸铁，铸钢，陶瓷，不锈钢 铬镍钛		
	阀体密封圈 合成橡胶或聚四氟乙烯		
	阀杆 铬		
	支架 碳素钢		
	填料 聚四氟乙烯		

## 手动工程陶瓷耐磨刀型浆液阀主要连接尺寸:

公称通径DN	L		D	D1	D0	H
	PN6	PN10				
50	48	48	125	100	180	295
65	48	48	145	120	180	305
80	50	50	160	135	220	330
100	50	50	180	155	220	380
125	50	50	210	185	240	415
150	60	60	240	210	280	490
200	60	60	295	265	280	550
250	70	70	350	320	360	690
300	80	80	400	368	400	790
350	80	90	460	428	400	890
400	90	120	515	482	500	1000
450	90	120	565	532	500	1100

500	90	130	620	585	600	12
600	140	140	725	685	700	14