

# 金环宇电线电缆有限公司供应BV 0.5mm<sup>2</sup>

产品名称	金环宇电线电缆有限公司供应BV 0.5mm <sup>2</sup>
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	50.70/卷
规格参数	品牌:金环宇 型号:BV 规格:0.5mm <sup>2</sup>
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

## 产品详情

深圳市金环宇电线电缆有限公司供应BV 0.5mm<sup>2</sup>

深圳市金环宇电线电缆有限公司供应BVR 型号规格如下；

BVR 2.5 BVR 4 BVR 6 BVR 10 BVR 16 BVR 25 BVR 35 BVR 50 BVR 70 BVR 95 BVR 120 BVR 150 BVR 185 BVR 240 BVR 300 BVR 400

金环宇电线电缆 BVR型号的产品名称介绍：

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（电线）注：以上型号的聚氯乙烯绝缘电缆（电线），深圳市金环宇电线电缆厂家还可以生产阻燃型、耐火型（B系列）、在以上型号前面加上ZR。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

金环宇电线电缆小编对于耐热电线电缆的介绍如下：

耐火型电缆（电线）的特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力，还可在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行，其使用在对电缆特性有要示的场合。耐火电缆（电线）分为A类和B类二个级别，可根据不同的要求选择不同类别的耐火电缆。

GB 5023-1997、JB8734-1998。阻燃、耐火电线的生产标准为企标

金环宇电线BVR型号电线的特性如下：

1、U。/U为450/750、300/500、300/300V

## 2、电缆的长期允许温度

-105型号电缆允许工作温度应不超过105oC；其它型号允许工作温度应不超过70oC。

## 3、电缆的敷设温度应不低于0oC；

允许弯曲半径：（B系列）

电缆外径（D）小于25MM者允许弯曲半径应不小于4D；

电缆外径（D）为25MM及以上者允许弯曲半径应不小于6D。

## 4、阻燃电缆（电线）的阻燃性能应通过GB1266.5-90、IEC 332-3成束电线电缆燃烧试验。

## 5、耐火电缆（电线）的耐火性能应通过GB1266.5-90、IEC 331规定的耐火试验。想了解更多电缆资讯可登录深圳市金环宇电线电缆有限公司相关网站；

金环宇电线电缆-官网<http://www.jinhuanyu.net.cn/>

金环宇电线电缆-阿里巴巴<http://jinhuanyu2011.1688.com>

金环宇电线电缆-慧聪网<http://szjinhuanyu.b2b.hc360.com/>

金环宇电线电缆-中国建材网<http://szjinhuanyu.bmlink.com>

金环宇电线电缆-环球经贸网<http://jinhuanyu.cn.nowec.com>

金环宇电线电缆-商虎中国<http://jinhuanyu.co.sonhoo.com>

广东环威电线电缆-安防展览网<http://www.gdhuanwei.net/>

广东环威电线电缆股份有限公司 官网<http://www.gdhuanwei.com>

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz\_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057