

# LG47寸液晶拼接屏

产品名称	LG47寸液晶拼接屏
公司名称	深圳保诚显示技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:LG 型号:BC-GF470P 亮度:500cd/m2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区新和大道48号安达通大厦318
联系电话	13823762058

## 产品详情

采用高亮度、高对比度、高色域处理技术。最新的色彩校正技术及独特的宽视角处理技术。3d高画质图像数字处理技术。视频高清双码流及宽动态场频同步自适应技术。智能自动消残影技术。高可靠、高稳定，使用寿命长。

采用全球领先的did液晶屏，极大的可视角度（水平178°、垂直178°）和极佳的可靠性。拼接单元采用模块化设计，易于检修和板卡更换。

亮度均匀，影像稳定不闪烁，无变形失真，完全无曲率大画面。寿命超长，维护成本极低：整机有60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没有任何变化。

### 功能特性：

- 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
- 独有的ips原装did液晶拼接显示屏
- 丰富的输入输出接口，可接电脑和各种视频设备
- 全新的“超宽视角延展技术”（s—pva&s—ips），178度视角，可全方位观看
- 具有3d梳状滤波器，动态降噪技术.并具有边框补偿功能，高度还原真实画面
- 采用ips独特的did屏，既可横向放置，也可纵向放置
- 更有“自动恒温”功能，可自动检测内部温度的高低，从而启动风扇降低内部温度

h、超长寿命（6万小时），运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低

**服务质量：**

**控制方便、开放协议**

我公司自主开发软件，通过rs232串口控制，软件采用全中文、图像化界面设计，通过简单的鼠标、键盘操作即可方便地对拼接屏进行各类的控制和各项参数的调整;软件拥有国家计算机软件著作权证书;并且我司可免费提供rs232串口控制协议，方便用户灵活采用第三方控制系统组建大屏拼接墙或其它显示应用。

**耐高温、防尘性能好**

采用了耐高温和防尘设计，具有耐高温、防尘性能好的特点，更适合较恶劣环境情况下的拼接显示。并且拼接屏可选工业散热风扇设计、降低整机温度，提高整机可靠性,支持7x24小时持续工作。

**品质保证、超长质保**

拼接屏采用高速嵌入式结构的产品，由于高度集成，所以需要更高的质量保障，本公司提供项目验收后12个月的无偿维修服务的质保期，质保内免费技术支持服务和软件免费升级服务，产品故障免费保修，用户可更加放心使用。

**技术参数：**

型号：bc-gf470p(lg)

液晶面板	屏幕尺寸	47英寸
	分辨率	1920*1080
	屏幕高宽比	16:9
	亮度	500cd/m <sup>2</sup>
	对比度	4000:1
	可视角度（h/v）	178°

	响应时间	4ms
	色彩	16.7m
	点间距	0.1805*0.5415mm
	像素点距	0.5415*0.5415mm
接口类型	复合视频/ ( av )	bncx1 ( 输入 )
	复合视频/ ( av )	bncx2 ( 输出 )
	vga	1
	dvi	1
	hdmi	1
整机尺寸	双边拼缝	4.9mm
	外形尺寸	1068mm*613.2mm*100mm
	显示区域	1039.68mm*584.82mm
控制方式	显示控制	rs232 ( 串口 )
	温度控制	45 ° , 风扇启动 ; 45 ° , 风扇关闭;
供电方式	电源输入	110v~240v ac
额定功率	整机功耗	250w
	待机功耗	3w

整机重量	净重（整机）	19kg
	毛重（含包装）	24kg
安装方式	五金壁挂	挂墙式
	落地机柜	落地式
	落地支架	
	前维护支架	挂墙式、落地式
运行环境	工作温度	0 -50
	工作湿度	20%-80%
	使用寿命	60000小时