

vga矩阵厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | vga矩阵厂家 |
| 公司名称 | 广州市炬诚电子科技有限公司 |
| 价格 | 11111.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:TORCH 型号:vga矩阵 46寸拼接屏:三星拼接屏 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区南翔二路72号B栋308室 |
| 联系电话 | 020-28162069 13143338655 |

产品详情

产品型号：TORCH-AD3200

产品名称：32英寸壁挂网络广告机

广州市炬诚电子科技有限公司

地址：广州市天河区黄村东路9号启星商务中心D区C505

电话：020-28162069

产品参数:



| 项目 | | 参数 |
|----------|-------|---------------------|
| 液晶面 板 | 尺寸 | 32寸 |
| | 物理分辨率 | 1366 × 768 |
| | 显示尺寸 | 697mm*392 mm |
| | 显示色彩 | 16.7M |
| | 可视角度 | H : 176 ° V : 176 ° |
| | 亮度 | 450cd/m2 |
| | 对比度 | 5000:1 |
| | 响应时间 | 6ms |
| 音频系 统 | 喇叭 | 2 × 5W(8) |
| | 声音模式 | 立体声 |
| 功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ |
| | 待机功率 | 1W,支持低功耗待机模式 |
| | 额定功率 | 60W |
| 外观 | 材质 | 铝型材 |
| | 外观颜色 | 黑色 (可定制) |

| | | |
|------|-----------|------------------|
| | 安装方式 | 横挂/竖挂 |
| 工作环境 | 工作温度 / 湿度 | 0 ~50 /20% ~ 80% |
| | 存储温度 / 湿度 | -10 ~60 /5--95% |
| | 机器寿命 | 50000小时 |

功能描述：

主要硬件指标

| | |
|----------|------------------------------------|
| CPU | 全志A83T，四核 |
| 内存 | 1G DDR3 |
| 内置存储器 | 8 |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 操作系统 | 支持Android 4.2.2以上 |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 网络支持 | 以太网，支持WiFi、无线外设扩展 |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
| USB2.0接口 | 2个USB 接口 |

| | |
|---------|--|
| 以太网 | 1个, 10M/100M自适应以太网 |
| LVDS输出 | 1个, 可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 |
| 音视频输入/出 | 支持CVBS视频输入, 左右声道输出 (支持双通道4R/6W, 8R/3W喇叭) |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| 系统升级 | 支持USB/T卡/网络升级 |

系统功能

系统采用B/S架构, 无需安装客户端, 即可在任意一台电脑上打开IE浏览器登录控制后台, 对所有终端进行任何操作管理。

任意分屏

制作节目时可任意拉伸拖放视频播放区域及大小、flash、ppt、跑马灯字幕的字体、字号、字色、背景色、支持字幕向左、右、上、下滚动; 系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、节目模板库, 支持自行设计制作模板; 提供缩略图功能, 所见即所得。

系统兼容扩展性

支持几乎所有的视频格式 (rm、rmvb、avi、mpeg、mpg、dat、mov、asf、mtv、mkv、wmv、3gp、amv、dmv、divx等) 音频 (mp3、wma、wav等) 图片 (jpg、gif、png等);

word/excel文档、pdf文档、RSS实时新闻、flash动画、动态网页。

图片特效播放

添加图片可设置图片播放特效功能、例如：百叶窗、渐进渐出等特效。

流媒体直播

支持实时流媒体直播、网络视频直播、本地DVD视频直播、视频会议等多种流媒体形式直播。

播放计划管理

计划管理功能，可以将所有的需要发送的节目提前做计划表，可以是正常计划、插播计划、周期计划。将所有节目做成计划表单，然后只需要将计划单发送到终端即可，可以方便的修改已经存在的计划表，更换或删除节目单里面的节目。

远程控制终端

可通过管理软件、远程开机或关机、重启。可通过控制软件远程同步终端播放器和服务器的时间、不用手动去设置时间。可通过控制软件远程设置终端播放器的音量大小。

远程实时监控

可远程实时监控终端网络连接状态、监控正在播放的动态播放画面，这样方便用户管理，不用去显示端查看操作后的效果。